Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Poravasara, SDS plus -kiinnitys

PRO GBH18V-28



Akkukäyttöinen SDS plus -poravasara, joka tarjoaa täyden tehon vaativaan poraamiseen

Tärkeimmät tiedot

Akun jännite	18,0 V
Iskuenergia	3,3 J
Poran Ø betoniin vasaraporanterillä	4 – 28 mm

Tilausnumero 0 611 920 101

Tekniset tiedot

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Iskuenergia	3,3 J
Iskuluku nimelliskierrosluvulla	4.220 min-1
Akun jännite	18,0 V
Paino ilman akkua	3,3 kg
Työkalunpidin	SDS plus
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	360 x 444 x 253 mm
BITURBO	Ei
Nimellinen iskuenergia	3,3 J

Porausalue

Poran Ø betoniin vasaraporanterillä	4 – 28 mm
Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä	8 – 18 mm

Melu-/tärinätiedot

Iskuporaus betoniin

Värähtelyemissioarvo ah	16,4 m/s²
Epävarmuus K	1,5 m/s²

Betonin piikkaus

Värähtelyemissioarvo ah	10,1 m/s²
Epävarmuus K	1,5 m/s²

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- Täysi johdoton porausvoima: harjaton moottori tuottaa 3,3 J iskuenergiaa
- Parannettu käyttöturvallisuus: KickBack Control ja Vibration Control vähentävät riskiä ja keventävät rasitusta
- Sovita teho tehtävän mukaan: kaksi tilaa, 100 % ja 70 %, mukauttavat tehoa materiaalin mukaan
- Puhtaampi työympäristö: yhteensopiva PRO GDE18V-16 -pölynpoistojärjestelmän kanssa



Poikkeamia koskevia lisätietoja saat seuraavasta linkistä: https://www.bosch-professional.com/fi/fi/wac/