Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Akkuiskumutterinväännin

PRO GDS18V-330H



Kompakti ja kevyt iskumutterinväännin mahdollistaa erinomaisen hallinnan myös ahtaissa tiloissa

Tärkeimmät tiedot

Akun jännite	18,0 V
Vääntömomentti, maks.	330 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku	0-1.200 r/min

Tilausnumero 0 601 9L5 201

Tekniset tiedot

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Tyhjäkäyntikierrosluku	0-1.200 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. pykälä)	0-1.200 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (2. pykälä)	0-1.500 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (3. pykälä)	0-1.900 r/min
Vääntömomentin säätöalueet	5
Paino ilman akkua	1,2 kg
Vääntömomentti, maks.	330 Nm
Iskuluku	0-3.600 min-1
Akun jännite	18,0 V
Työkalunpidin	1/2":n nelikulmainen kitkarengas ja reikä
Irrotusmomentti, maks.	560 Nm
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	360 x 444 x 151 mm
Tyhjäkäyntinopeus, 4. vaihde, vähintään	0 r/min
Tyhjäkäyntinopeus, 4. vaihde, enintään	2 400 r/min
Tyhjäkäyntinopeus, 5. vaihde, vähintään	0 r/min
Tyhjäkäyntinopeus, 5. vaihde, enintään	2 800 r/min
BITURBO	Ei

Melu-/tärinätiedot

Maks. sallitun koon ruuvien ja muttereiden kiristys

Värähtelyemissioarvo ah	16,4 m/s²
Epävarmuus K	1,5 m/s²

Edut:

- Ruuvaa M8–M18-pultteja ja muttereita vaivattomasti: 330 Nm:n kiristysmomentilla ja 560 Nm:n irrotusmomentilla
- Erinomainen ratkaisu ahtaisiin tiloihin: pään pituus on vain 145 mm ja työkalun paino on vain 1,2 kg
- Erinomainen työkalun hallinta: sisäänrakennettujen toimintojen ansiosta, jotka voi säätää nyt suoraan työkalusta
- Säädä ja sovita työkalu kunkin käyttökohteen mukaan säädettävien nopeustasojen sekä Secure Socket Release-, Shut-Off After Time-, Auto Stop Mode- ja Auto Bolt Release -toimintojen avulla



Poikkeamia koskevia lisätietoja saat seuraavasta linkistä: https://www.bosch-professional.com/fi/fi/wac/