


POWERDUCTION 49LG on markkinoiden ainoa generaattori, joka pystyy lämmittämään 5200 W:n teholla yksinkertaisesta 16 A:n pistorasiasta. Tämä järjestelmä sopii erityisen hyvin mekaanikkojen, autokorjaamoiden ja huoltamoiden käyttöön, sillä se tarjoaa välitöntä liekitöntä lämmitystä, jolla irrotetaan ja irrotetaan pinttynettä metalliosia. Tämän työkalun tarjoama tarkkuus takaa turvallisen työskentelyn lämpöherkkien alueiden läheisyydessä ilman, että työkalua tarvitsee purkaa.


SOVITETTAVISSA KAIKILLE TEOLLISUUDENALOILLE



Sivulämmitys
(jos ei HSS)



Vapauta ruostuneet
pultit



Vapauta ohjauksen nivelet

LAAJA VALIKOIMA SOVELLUKSIA

- Ohjaustankojen lukituksen avaaminen (geometria).
- Hehkutulppien, takertuneiden tuulilasinyyhkimien ja varapyöräkorien irrottaminen.
- Ohjauksen pulttien ja palloniveltien löysäminen vahingoittamatta palkeita.
- Napaan takertuneiden kardaanimiveltien irrottaminen.
- Henkilöauton tai raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen pakoputkien irrottaminen.

TAKAA PAREMMAN ENERGIATEHOKKUUDEN JA AJANSÄÄSTÖN

Lämmitysteho:

5200 W, voidaan säätää 500 W:n askelin.

Tuotteen virrankulutuksen älykäs hallinta, joka säättää automaattisesti enimmäistehoa 16A:n sähköasennuksen suojaamiseksi.

800°C	37LG	39LG	49LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

Turvallisuutta ja ajansäästöä:

Lämmittää välittömästi, ilman liekkiä, tarkalla alueella, joten voit työskennellä kaapeleiden, putkien tai muiden lämpöherkkien osien läheisyydessä ilman että sinun tarvitsee ensin poistaa niitä.

Käyttäjämukavuus:

3-metrinen induktiokaapeli korkealla työskentelyä varten. Siinä on **PFC** tekniikka ja 185 V-265 V:n virtalähde.

VALINNAINEN



Suojakansi
062733



Induktorikotelo
072497 | 28S/B
tyyppi W



Tarranpoistotyyny B1-ferriittia
varten
088283

Puomi, jossa on
keihästuki

LED-valaistus
lämmitysalueella.

C20/B1
Induktori
sisältyy.

4 tukevaa pyörää

Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on välttämätöntä lisätä 2 litraa jäähdytysnestettä.

10L lisävaruste (viite 052246).

Liukumaton
tarjotin

KULUTUSTARVIKKEET

Induktorit ja sovittimet

POWERDUCTION-mallistossa on laaja valikoima erityyppisiin työkalupaleisiin sopivia induktoreita. Pienemmät induktorit (S) parantavat saavutettavuutta ja lämmitysmahdollisuuksia :

Adapterit	Täydelliset induktorit	Induktorit		
 ● 28S Viite 064485	 ● C20/B1 Viite 056862	 ● S180/B3W Viite 067899	 ● S180/B1 Viite 064881	 ● S180/B6 Viite 087002
 ● 28L Viite 064492	 ● C180/B1 Viite 056879	 ● L90 Viite. 059788	 ● L20/B4 Ref. 067882	 ● L70 Ref. 059771
● Toimitetaan vakiona		 ● C180/B2 Ref. 056886	 ● S20/D35 Ref. 078826	 ● S90/D20 Ref. 078871
● Valinnainen			 ● S180/D20 Ref. 069985	

Tutustu täydelliseen valikoimaan [Gys verkkosivulla](http://Gys.verkkosivulla).

Ref.



50/60 Hz



A



kW



kHz



Säiliön tilavuus
jäähdytysneste



cm



kg



m



m

088498

230 V 1~

16

5.2

20-60

7 l

53 x 70 x 37

52

2

3