

**Artikkeli nro.** 103265004

**Sarjat** eSafe 326 -sarja, DN 7.6 ruostumaton teräs

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

---

## Tuotekategoria

Pistokkeet

---

## Class title

Letkuliitäntä

---

## Liitäntä

10.0 mm (3/8")

**Liitäntä type**

Vakiopikaliittimet

**Virtausaukko**

7.6 mm (0.2")

**Ilmavirtaus (l/min)**

1800 l/min (25.6 CFM)

**Maksimityöpaine (bar)**

70 bar (1015 PSI)

**Minimiräjähdyspaine (bar)**

280 bar (4061 PSI)

**Kytkenävoima**

102 N

**Min temperature (C)**

-20°C — +100°C (5°F — +212°F)

**Materiaali vakio**

Ruostumaton teräs

**Nippa vakio**

CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.6 mm

**Standardi**

CEJN-alkuperäisstandardi, Euro-standardi, 7,4 mm


**Features**

Elintarvikehyväksytty

## eSafe 326 -sarja, DN 7.6 ruostumaton teräs

CEJN Original, Eurostandard | Haponkestävä

CEJNin eSafe 326-sarjan paineilmaliitin sopii kohteisiin, joissa liittimen on oltava helposti käsiteltävä ja suorituskyvyltään hyvä. Sarjan liittimet on varustettu ainutlaatuisella turvatoiminnolla, joka estää rekyylin. Verrattuna muihin turvaliittimiin eSafella on hyvät virtausarvot. Liittimellä on pitkä käyttöikä, koska sen kaikki kulutukselle alttiit osat on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Sen vuoksi 326 sopii parhaiten erittäin vaativiin ympäristöihin, esimerkiksi elintarviketeollisuuden kohteista aina telakkateollisuuden kohteisiin. eSafe täyttää ISO 4414 -standardin vaatimukset.



#### Virtaus

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimi tilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.