

*Putkieristyskouru
Sager SGR1*



*Helppo
valinta*

a-collection

Putkieristyskouru

Sager SGR1

Lasivillasta valmistettu putkieristyskouru vahvistetulla alumiinilaminaatilla. Päälysteen pituussaumassa on teippisulkija. Sopii käytettäväksi eristettäessä sekä kylmä- ja lämminvesiputkia että lämpöjohtoja. Lämmönjohtavuus 0.036 50 °C. Tiheys 50 kg/m³. Pituus 1200mm. Käyttölämpötila ≤ 300 °C, pinnoitteen max 100 °C. CE - hyväksytyt EN14303.



Tekniset ominaisuudet

Kuvaus			Yksikkö	Standardi
Lämmönjohtavuuden keskilämpötila	50° C	0,036	W/(m·K)	EN ISO 8497
Tiheys = 50kg/m ³	100°C	0,043		
	150°C	0,052		
	200°C	0,063		
	300°C	0,093		
	40°C	0,034	W/ (m·K)	EnEV
Palo-ominaisuudet	Ei syttyvää	A2L-s1, do		EN 13501-1
Käyttölämpötila	-	≤ 300	°C	EN ISO 8497
Korkein sallittu käyttölämpötila	-	500	°C	EN 14707
Pinnoitteen korkein sallittu käyttölämpötila	-	100	°C	
Veden absorptio		< 1	kg/m ²	
Lämpökapasiteetti	Cp	0,84	kJ/(kg·K)	

Mitat

Eristepaksuus	Sisähalkaisija	Pituus
20–140 mm	15–612 mm	1200 mm

Eristepaksuus 20 mm

LVI nro	Sisähalkaisija/eristepaksuus	Pituus (m)	Ulkohalkaisija (mm)	m/ltk	m/lava
3109700	15/20	1,2	55	50,4	453,6
3109701	18/20	1,2	58	50,4	453,6
3109702	22/20	1,2	62	43,2	388,8
3109703	28/20	1,2	68	36	324
3109704	35/20	1,2	75	30	270
3109705	42/20	1,2	82	24	216
3109706	48/20	1,2	88	21,6	194,4
3109707	54/20	1,2	94	19,2	172,8
3109708	60/20	1,2	100	16,8	151,2

Eristepaksuus 30 mm

LVI nro	Sisähalkaisija/eristepaksuus	Pituus (m)	Ulkohalkaisija (mm)	m/ltk	m/lava
3109709	15/30	1,2	75	27,6	248,4
3109710	18/30	1,2	78	27,6	248,4
3109711	22/30	1,2	82	24	216
3109712	28/30	1,2	88	21,6	194,4
3109713	35/30	1,2	95	19,2	172,8
3109714	42/30	1,2	102	15,6	140,4
3109715	48/30	1,2	108	14,4	129,6
3109716	54/30	1,2	114	12	108
3109717	60/30	1,2	120	10,8	97,2
3109718	76/30	1,2	136	9,6	86,4
3109719	89/30	1,2	149	7,2	64,8
3109720	114/30	1,2	174	4,8	43,2
3109721	140/30	1,2	200	4,8	43,2

Eristepaksuus 40 mm

LVI nro	Sisähalkaisija/eristepaksuus	Pituus (m)	Ulkohalkaisija (mm)	m/ltk	m/lava
3109722	15/40	1,2	95	18	162
3109723	18/40	1,2	98	18	162
3109724	22/40	1,2	102	15,6	140,4
3109725	28/40	1,2	108	14,4	129,6
3109726	35/40	1,2	115	12	108
3109727	42/40	1,2	122	10,8	97,2
3109728	48/40	1,2	128	10,8	97,2
3109729	54/40	1,2	134	9,6	86,4
3109730	60/40	1,2	140	8,4	75,6
3109731	64/40	1,2	150	7,2	64,8
3109732	76/40	1,2	156	6	54
3109733	89/40	1,2	169	4,8	43,2
3109734	114/40	1,2	194	4,8	43,2
3109735	140/40	1,2	220	4,8	33,6
3109736	168/40	1,2	248	2,4	28,8

Eristepaksuus 50 mm

LVI nro	Sisähalkaisija/eristepaksuus	Pituus (m)	Ulkohalkaisija (mm)	m/ltk	m/lava
3109737	22/50	1,2	122	10,8	97,2
3109738	28/50	1,2	128	10,8	97,2
3109739	35/50	1,2	135	9,6	86,4
3109740	42/50	1,2	142	7,2	64,8
3109741	48/50	1,2	148	7,2	68,4
3109742	54/50	1,2	154	6	54
3109743	60/50	1,2	160	6	54
3109744	64/50	1,2	164	6	54
3109745	76/50	1,2	176	4,8	43,2
3109746	89/50	1,2	189	4,8	43,2
3109747	114/50	1,2	214	4,8	33,6
3109748	140/50	1,2	240	2,4	28,8
3109749	168/50	1,2	268	2,4	24

Eristepaksuus 60 mm *

LVI nro	Sisähalkaisija/eristepaksuus	Pituus (m)	Ulkohalkaisija (mm)	m/ltk	m/lava
3109750	15/60	1,2	135	8,4	75,6
3109751	18/60	1,2	138	8,4	75,6
3109752	22/60	1,2	142	7,2	64,8
3109753	28/60	1,2	148	7,2	64,8
3109754	35/60	1,2	155	6	54
3109755	42/60	1,2	162	6	54
3109756	48/60	1,2	168	4,8	43,2
3109757	54/60	1,2	174	4,8	43,2
3106758	60/60	1,2	180	4,8	43,2
3109759	76/60	1,2	196	4,8	43,2
3109760	89/60	1,2	209	4,8	43,2
3109761	114/60	1,2	234	2,4	31,2
3109762	140/60	1,2	260	2,4	26,4
3109763	168/60	1,2	288	2,4	19,2
3109764	219/60	1,2	339	2,4	14,4

* Hankintatuote, varmista toimitusaika myyjältäsi.

Eristepaksuus 80 mm *

LVI nro	Sisähalkaisija/eristepaksuus	Pituus (m)	Ulkohalkaisija (mm)	m/ltk	m/lava
3109765	76/80	1,2	236	2,4	28,8
3109766	89/80	1,2	249	2,4	28,8
3109767	114/80	1,2	274	2,4	24
3109768	140/80	1,2	300	2,4	19,2
3109769	168/80	1,2	328	2,4	14,4
3109770	219/80	1,2	379	2,4	12

* Hankintatuote, varmista toimitusaika myyjältäsi.

Alumiiniteippi

LVI nro	Tuotekuvaus
3265710	50 mm / 25 m rulla
3265711	75 mm / 25 m rulla