

AG 9-125 XE | 850 W kulmahiomakone



- Tehokas 850 W PROTECTOR-moottori epoksipäällysteellä ja Heavy Duty -käämeillä lisäävät työkalun käyttöikää.
- Kevyt, kapea ja kompakti kulmahiomakone yleiskäyttöön.
- Uusi digitaalelektroniikka tarjoaa vakiokierrosluvun, pehmeän käynnistyksen, moottorin ylikuormitusuojan ja tyhjäkäyntikierrosluvun rajoittimen.
- Litteä metallivaihteiston kansi varmistaa työstettävän kappaleen hyvän näkyvyyden ja optimoidun katkaisusyvyyden.
- Painevalettu vaihdepesä magnesiumseoksesta.
- Pölysuojatut laakerit ja kytkin.
- Tehokas jäähdytyspuhallin pitää moottorin viileänä kovassakin käytössä.

	AG 9-125 XE
Äänen tehotaso (dB(A))	100
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	89
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
AVS-tärinänestojärjestelmä	Ei
Jälleenkäynnistymissuoja	Kyllä
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	2700 - 10,000
Laikan halkaisija (mm)	125
Maks. sahaussyvyys (mm)	33
Paino (kg)	1.8
Säädettävä nopeus	Kyllä
Sisäännottoheho (W)	850
Takaisinpotkusuoja	Ei
Tärinätaso hionta (m/s ²)	10
Tärinätaso hionta: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Rikkomasuoja pikaliittimellä, sivukahva, laippa, FIXTEC-laippamutteri, 4 m johto
Vibration sanding [m/s ²]	3.5
Vibration sanding uncertainty [m/s ²]	1.5