



EAN:	4013288228987	Mitat:	435x115x110 mm
Osanro:	05136076001	Paino:	2550 g
Tuotenro:	9530	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041200

- Sarja ruuviliitosten asianmukaiseen kiristämiseen jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden sekä lämpöpumppujen asennuksessa ja korjauksessa
- Click-Torque-momenttiavain X 7, jossa 14 x 18 mm:n vaihtopäiden kiinnitys
- Mittausalue: 10-100 Nm; tarkkuus $\pm 4\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Laseroitu, kulutusta kestävä QR-koodi helpottaa oikean vääntömomenttiarvon asettamista käytetyn momenttiavaimen ja vaihtopään mukaan.
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahuttaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahuttaa kuultavasti ja tuntuvasti
- Säädettävä 7880 Joker kattaa kaikki metriset ja tuumaiset mitat kulloisissakin käyttökohteissa
- Automaattinen ja portaaton tartunta kuusiokantaruuveihin ja muttereihin

4-osainen Click-Torque-momenttiavainsarja, jossa kolme itsesäätävää Joker-kiintoavainvaihtopäätä. Ruuviliitosten asianmukaiseen kiristämiseen jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden sekä lämpöpumppujen asennuksessa ja korjauksessa. Naksahtava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiluna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahuttaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Myötä- ja vastapäivään kiristämiseen. 14 x 18 mm:n neliökiinnitys vastaavien vaihtopäiden kiinnittämiseen. Kolme itsesäätävää Joker 7880 -kiintoavainvaihtopäätä korvaavat portaattomien ja rinnakkaisten leukojen avulla monta erikokoista kiintoavainta. Avain säätyy automaattisesti asettaessasi sen kiinni kuusiomutteriin tai -ruuviin. Räikkätoiminto takaa nopean ja sujuvan ruuvauksen ilman avaimen irrottamista ruuvista tai mutterista. Leukojen pienen hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 30°.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05136076001>

Wera - 9530
 05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Torque Advisor

Laseroitu, kulutusta kestävä QR-koodi helpottaa oikean vääntömomenttiarvon asettamista käytetyn momenttiavaimen ja vaihtopään mukaan. Skannaa tätä varten ensin QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla (skannaa sekä momenttiavaimen että vaihtopään QR-koodit, jos ne molemmat ovat saatavilla). Näyttöön avautuu automaattisesti verkkosivusto (ei sovellus!), jossa skannatut työkalut tunnistetaan. Syötä lopuksi vielä tarvittava vääntömomenttiarvo; korjattu arvo määritetään automaattisesti. Arvoa ei tarvitse tämän ansiosta asettaa korjauskaavalla/laskutoimituksella.

Ilmastointiputkille

9530-sarjalla voidaan kiristää asianmukaisesti ruuviliitännät, joita käytetään jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien sekä lämpöpumppujen ilmastointiputkissa.

Click-Torque-momenttiavain X 7

Mittausalue 10-100 Nm; 14 x 18 mm:n vaihtopäiden kiinnityksellä.

Tarkkuus


Tarkkuus on $\pm 4\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen


Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus

Naksahda kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen

Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05136076001>

Wera - 9530

05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

Click-Torque X 7 -momenttiavain vaihtopäille, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm



05075657001¹⁾

1x 14x18 x 10-100 Nm

1) S_k = mitta testausvaihtopään päästä vääntöpisteeseen; l_k = mitta otekohdasta kalibrointilaitteen vääntöpisteeseen

7880 Joker XXL itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 24-32 mm, 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

05020173001

1x 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm



7880 Joker XL itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

05020172001

1x 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm



7880 Joker L itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm

05020171001

1x 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05136076001>

Wera - 9530

05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de