



REFCLAMP-SET

Tuotenumero 767207077

REFCLAMP mittaa sekä putken että ilman lämpötilaa sekä kosteutta liikkuvissa ja kiinteissä jäähdytysjärjestelmissä ja lämpöpumpuissa.

Siinä on mukana kaksi anturia: putken lämpötila-anturi ja kosteusanturi. Lisäksi ulkolämpötilaa voidaan mitata K-tyypin pistokeanturin avulla.

Valaistu näyttö takaa jatkuvan mittausarvojen hallinnan. Kapea kärki mahdollistaa mittauksen myös vaikeapääsyisissä paikoissa.

Lisäksi puristin voidaan liittää REFmate- digitaaliseen mittarisarjaan ja REFmesh-sovellukseen ja siten myötä vaikuttaa järjestelmän optimaaliseen säätöön.

Toiminnot:

- Tavoite tulistus
- Putken lämpötilan ja ilman lämpötilan mittaus
- Kosteuden mittaus
- Märkälämpötilan laskeminen
- Tulistuksen ja alijäähdytyksen laskenta
- Lämpötilaeron laskenta

- Nopea vasteaika
- Pysyvä näkymä mitatuista arvoista valaistun näytön ansiosta
- Mukava käsittely langattoman yhteyden ja ergonomisen muotoilun ansiosta
- Yksinkertainen käyttö 2 painikkeella
- Mittausarvojen reaaliaikainen näyttö puristimessa,
- REFmate:ssa ja REFmesh-sovelluksessa Suuri 300 metrin kantama

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi
Väri	keltainen vihreä
Määrä	2
Standardit	CE FCC IC RCM RoHS REACH
RoHS	kyllä
RoHS Yhdenmukaisuus	1
Käyttölämpötila	-20 °C – 50 °C
Kosteusalue	5 – 100 %
Mittaukset	Lämpötila Kosteus
Käyttölämpötila	-20 °C - 50 °C
putken halkaisija	5 - 44 mm
Paristot	2 x AA
Toiminta	Putken lämpötilan ja ilman lämpötilan mittaus Kosteuden mittaus Märkälämpötilan laskenta Jääveden kalibrointi Yhteys REFmate- ja REFmesh Tulistuksen ja alijäähdytyksen laskenta Tavoite tulistus Lämpötilaeron laskenta - Delta T (REFmesh:ssä) Absoluuttinen kosteus (REFmesh) Entalpia (REFmesh)
Toimitus	Paristot pika-ohje
Pakkaus	Blister
Tarkkuus	± 1 °C
Lämpötila mittaus alue	-40 °C - 150 °C
Lämpötilayksiköt	°C °F
Lämpötilan resoluutio	0.1 °C