

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact Multiwire valonsäädin Zigbee Valkoinen

Sähkönumero:

2622159

WDE002961

GTIN-koodi: 3606482232570

## Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Connected dimmer
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

## Täydentävät tiedot

Keskittimen Yhteensopivuus	Wiser hub generation 1
Mobiiliapplikaation Nimi	Wiser by SE
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä ja keskiölevyllä
Laitteen Asennus	Uppo
Laitteen Sovellus	Valon ohjaus
Säädintyyppi	LED Yleis
Säädinohjaus	Kääntökytkin
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50 Hz
Valmiustilan Kulutus	Max. 0.4 W
Pinnan Laatu	Kiiltävä
Kuorman Tyyppi	Hehkulamppu: 0...200 W 230 V 50 Hz AC Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 0...150 W 230 V 50 Hz AC Halogeenilamppu: 0...150 W 230 V 50 Hz AC Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 0...150 W 230 V 50 Hz AC LED valaisin: 0...130 W 230 V 50 Hz AC
Suojaustyyppi	Automaattinen ylijännitesuojaus Ylikuumenemis suoja Oikosulkusuojaus
Paikallisilmaisuu	1 LED (amber/green/red)
Kommunikointi Verkkotyyppi	Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW < 50 m
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	5...40 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	5...40 °C
Liittimien Määrä	4
Kytkenä - Liittimet	Ruuviliitin

Ruuvin Kannan Tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Kiristysmomentti	0,5 N.m
Puristusliitosten Määrä	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t) 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> stranded or fine stranded Kaapeli(t)
Johtimen Kuorintapituus	6 mm
Materiaali	ABS (akryylinitriiliibutadieenistyreeni)
Korkeus	73 mm
Leveys	73 mm
Syvvyys	49 mm
Uputussyvyys	27 mm
Tuotteen Paino	0,082 kg
Tuote Sertifiointi	CE NEMKO SEMKO FIMKO Zigbee 3.0

## Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 IP21 Lisäpeitesarjalla
Ik-Suojausluokka	IK02
Standardit	EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

## Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	115 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,581 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	288
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	48,648 kg

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)