


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact Multiwire painikesäädin Zigbee Valkoinen

Sähkönumero:

2622156

WDE002960

GTIN-koodi: 3606482232563

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Connected dimmer
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Täydentävät tiedot

Keskittimen Yhteensopivuus	Wiser hub generation 1
Mobiiliapplikaation Nimi	Wiser by SE
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä ja keskiölevyllä
Laitteen Asennus	Uppo
Laitteen Sovellus	Valon ohjaus
Vipujen Määrä	1
Säädintyyppi	LED Yleis
Säädinohjaus	Painokytkin
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50 Hz
Valmiustilan Kulutus	Max. 0.4 W
Pinnan Laatu	Kiiltävä
Kuorman Tyyppi	Hehkulamppu: 0...200 W 230 V 50 Hz AC Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 0...150 W 230 V 50 Hz AC Halogeenilamppu: 0...150 W 230 V 50 Hz AC Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 0...150 W 230 V 50 Hz AC LED valaisin: 0...130 W 230 V 50 Hz AC
Suojaustyyppi	Automaattinen ylijännitesuojaus Ylikuumenemis suoja Oikosulkusuojaus
Paikallisilmaisu	1 LED (amber/green/red)
Kommunikointi Verkkotyyppi	Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW < 50 m
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	5...40 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	5...40 °C
Liittimien Määrä	4

Kytkenä - Liittimet	Ruuviliitin
Ruuvin Kannan Tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Kiristysmomentti	0,5 N.m
Puristusliitosten Määrä	2 x 2,5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 2 x 2,5 mm ² stranded or fine stranded Kaapeli(t)
Johtimen Kuorintapituus	6 mm
Materiaali	ABS (akryliiniriiliibutadieenistyreeni)
Korkeus	73 mm
Leveys	73 mm
Syvyys	41 mm
Upotussyvyys	27 mm
Tuotteen Paino	0,082 kg
Tuote Sertifiointi	CE NEMKO SEMKO FIMKO Zigbee 3.0

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 IP21 Lisäpeitesarjalla
Ik-Suojausluokka	IK02
Standardit	EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	115 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,581 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	288
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	48,648 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)