

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX100F katkaisijan runko 36kA/400V 3-napainen 100A ilman suojarelettä

Sähkönumero:
3658367

C10F3

GTIN-koodi: 3606481999320

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuotenimi	ComPacT NSX new generation
Laitteen Lyhytnimi	NSX100F
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Perusrunko
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	3P
[In] Nimellisvirta	100 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	10 kA 600 V AC 50/60 Hz UL 508 25 kA 480 V AC 50/60 Hz UL 508 85 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 508 22 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 35 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 8 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 85 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance Level	F 36 kA 415 v AC
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Asennustapa	Kiinteä

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	11 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 35 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 4 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 12,5 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mekaaninen Kestävyys	50000 Sykiä IEC 60947-2
Sähköinen Kestävyys	10000 Sykiä 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 20000 Sykiä 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 30000 Sykiä 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 50000 Sykiä 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2

Asennusalusta	Takalevy
Verkon Liityntä	Etupuoli
Kuorman Kytkeä	Etupuoli
Liitännän Pinniväli	35 mm
Suojaustyyppi	Ilman suojausta
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2 UL 508
Tuote Sertifiointi	UL CSA
Epäpuhtausaste	3 IEC 60664-1
Ip Suojausluokka	IP40 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to IEC 62262
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	19,500 cm
Package 1 Weight	1,447 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,586 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	56
Package 3 Height	43,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	96,288 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)