

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Wiser kytkinmoduuli Zigbee 10AX, kojerasiaan

Sähkönumero:  
2622124

CCT5011-0002

GTIN-koodi: 3606481909763

## Tuotetiedot

Tuotebrändi	Schneider Electric
Alue	Wiser
Tyypin Numero	W50110
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Connected switch
Keskittimen Yhteensopivuus	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Mobiiliapplikaation Nimi	Wiser by SE Wiser Home

## Täydentävät tiedot

Laitteen Esitys	Module
Teknologian Tyyppi	Elektroninen
[Ue] Käyttöjännite	220...240 V AC 50/60 Hz
Nimellisvirta	10 AX
Valmiustilan Kulutus	Max. 0.3 W
Sulakearvo	16 A
Väri	Tumman harmaa
Pinnan Laatu	Matta
Paikallisilmaisu	Programming indication: 1 LED (Vihreä/punainen)
Lähtöjen Lukumäärä	1
Ohjauksen Tyyppi	Kaukosäädin apupainikkeella Kauko-ohjaus Wiser App
Ohjelmiston Nimi	Wiser App: enable timer mode Wiser App: management of the pulse generator Wiser App: upgrade device firmware
Liitettyjen Laitteiden Enimmäismäärä	Zigbee: <15 (smart device)
Kommunikointi Verkkotyyppi	Langaton (2,4 GHz), 2,5 mW < 50 m
Järjestelmävaatimukset	Android 5.1 or higher Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App
Ohjausliitäntä	Maximum 10 auxiliary push-buttons, etäisyys: 50 m
Johdotuskaavio	Nollajohtimella
Kytkeä - Liittimet	Ruuviliitin
Silmukka Liittimien Määrä	2

<b>Puristusliitosten Määrä</b>	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t)
<b>Ruuvin Kannan Tyyppi</b>	Pozidriv No 1 ja kombi
<b>Kiristysmomentti</b>	0,5 N.m
<b>Asennusalusta</b>	Asennusrasia Seinä
<b>Laitteen Asennus</b>	Uppo
<b>Asennuksen Tyyppi</b>	Asennus sisätilaan
<b>Syvyyys</b>	22 mm
<b>Leveys</b>	43 mm
<b>Korkeus</b>	43 mm

## Pakkaustiedot

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	7,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	118,0 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	S02
<b>Number Of Units In Package 2</b>	40
<b>Package 2 Height</b>	15,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	4,964 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	P06
<b>Number Of Units In Package 3</b>	640
<b>Package 3 Height</b>	75,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	60,0 cm
<b>Package 3 Weight</b>	87,424 kg

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävä kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävä kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

**Reach-Asetus**

[REACH-ilmoitus](#)

**Eu:N Rohs-Direktiivi**

Poikkeusten mukainen

**Kiinan Rohs-Säädökset**

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

**Ympäristöilmoitus**

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

**Kiertoprofiili**

[Elinkaaren lopun tiedot](#)