

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



PratiKa Voimapistorasia VOIMAPR 16A 3P+N+PE IP67 VINO

Sähkönumero:
2400458

PKY16F735

GTIN-koodi: 3303432011338

Tuotetiedot

| | |
|------------------------------|---------------|
| Alue | Mureva |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Pistorasia |
| Laitteen Lyhytnimi | Mureva socket |
| Pistokeliitäntä | Pienjännite |
| Napojen Tyyppi | 3P + N + E |
| Verkon Tyyppi | AC |
| Pistorasia Standardi | Teollinen |

Täydentävät tiedot

| | |
|---|--|
| Asennustapa | Paneeliasenteinen |
| Pistoke, Pistorasia, Ohjausaseman Muoto | Kulmassa |
| [In] Nimellisvirta | 16 A |
| [Ue] Käyttöjännite | 380...415 V |
| Verkon Taajuus | 50/60 Hz |
| Maadoituskulma Myötäpäivään | 6 h |
| Pistoke, Pistorasiamateriaali | Peitteet: itsestään sammuva tekninen polymeeri |
| Koskettimen Materiaali | Holkki: Messinki |
| KytKentä - Liittimet | Nopea kytKentä |
| Kaapelin Poikkipinta-Ala | 1...2,5 mm ² |
| Tuotteen Paino | 0,225 kg |
| Pohjaulottuvuus | 90 x 100 mm |
| Korkeus | 100 mm |
| Leveys | 90 mm |
| Syvyys | 106 mm |
| Väri | Harmaa (RAL 7035) |
| Jännitteen Väri | Punainen |

Ympäristötiedot

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Standardit | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Ip Suojausluokka | IP67 IEC 60529 |
| Ik Suojausluokka | IK08 conforming to EN 62262 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Palonkestävyys | 850 °C IEC 60695-2-1 |
| Suhteellinen Kosteus | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä | 35 °C (86400 s) |

Pakkaustiedot

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,5 cm |
| Package 1 Width | 9,0 cm |
| Package 1 Length | 10,0 cm |
| Package 1 Weight | 200,0 g |
| Unit Type Of Package 2 | BB1 |
| Number Of Units In Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 17,0 cm |
| Package 2 Width | 27,0 cm |
| Package 2 Length | 27,0 cm |
| Package 2 Weight | 2,16 kg |
| Unit Type Of Package 3 | S03 |
| Number Of Units In Package 3 | 20 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 4,82 kg |

Takuu

| | |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisällyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille](#)