

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot

## "Virtakisko, Canalis KN, 160A, 3 m, 3 ulosottoa"

Sähkönumero:

3447574

KNA160ED4303



GTIN-koodi: 3606480003127

## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Canalis
Tuotenimi	KN
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Straight length
Laitteen Sovellus	Pienjännitejakelu
[Ie] Nimelliskäyttövirta	160 A 35 °C
Virtakiskon Johtojen Polariteetti	3L + PEN 3L + N + PE
Tap-Off Pistorasioiden Määrä	3
Pituus	3 m

## Täydentävät tiedot

[Ue] Käyttöjännite	230...500 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
[Ui] Eristysjännite	500 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	2,8 kA
[Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto	20 kA
Sähköinen Liitäntä	Voideltu liukukosketin
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	0,186 $\mu$ T
Lämpörasituksen Yläraja	8000 kA <sup>2</sup> .s
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	0...15 % 160 A 15...33 % 130 A 33...100 % 100 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,068 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,071 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,067 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,063 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Asennustapa	Ruuveilla
Neutraali Asento	Ylös
Piirien Lukumäärä	1
Ohjauksen Tyyppi	Ilman
Standardit	IEC 61439-6
Leveys	92 mm
Syvyyys	27,5 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Tuotteen Paino	7,3 kg

## Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (94 % of In) 45...50 °C (91 % of In) 50...55 °C (87 % of In)

## Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	310,000 cm
Package 1 Weight	6,000 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	10,900 cm
Package 2 Width	15,800 cm
Package 2 Length	314,000 cm
Package 2 Weight	25,000 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	44,500 cm
Package 3 Width	64,000 cm
Package 3 Length	320,000 cm
Package 3 Weight	320,000 kg

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävä kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävä kehityksen arviointiin >](#)

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeeniton Tuote

**Reach-Asetus** [REACH-ilmoitus](#)

**Eu:N Rohs-Direktiivi** Vaatimusten mukainen  
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

**Kiinan Rohs-Säädökset** [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

**Weee** Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.