

Metalliton jalkine, jossa on BOA® Fit System ja vettähylkivää, 20-prosenttisesti biopohjaista mikrokuitua.

jalas® FLEX 1065

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S,SR,FO,SC

Lue lisää

METALLITON JALKINE, JOSSA ON BOA® FIT SYSTEM

Metalliton turvajalkine, joka on suunniteltu monipuolisiin työympäristöihin, kuten varastoihin, logistiikkaan ja asennustöihin. BOA® Fit System mahdollistaa nopean ja tarkan säädön. Kestävä päällinen on hengittävä ja vettähylkivä, ja se on valmistettu 20-prosenttisesti biopohjaisesta mikrokuidusta ja PFAS-vapaista materiaaleista. PU-ulkopohja tarjoaa mukavuutta, kestävyyttä ja erinomaisen pidon liukastumisen estoa koskevan standardin (SR) mukaisesti. Komposiittivarvassuoja ja pehmeä JALAS® Eco Flex -naulaanastumissuoja takaavat luotettavan turvallisuuden.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Hyvä pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä
- Erinomainen iskunvaimennus
- Kevyt

KUVAUS

- Kevyt
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Ei sisällä metallia
- Antistaattiset ominaisuudet
- Stabilizator
- ESD
- Vettähylkivä
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Iskuja vaimentava
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. EcoFlex Xrd PROTECTION

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Antistaattinen, Liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, Sisäkäyttö, Toimistoympäristö, Ympärivuotinen käyttö, Metallivapaiden kenkien vaatimukset, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Liukkaat ympäristöt, Kuivat ympäristöt, Puhtaat ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Lentokenttätyöt, Kokoonpanotyöt, Hoiva-alan työt, Siivoustyöt, Maanrakennustyöt, Elektroniikkatyöt, Hienomekaaniset asennustyöt, Maalaustyöt, Korjaustyöt, Huoltotyöt, Varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Moottoriajoneuvojen valmistus, Kuljetus ja logistiikka, Sähkön ja kaasun jakelu, Varastointi, Kiinteistöjohtamisen palvelut, Julkinen turvallisuus ja puolustus, Vähittäis- ja tukkukauppa

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä
NAULASUOJAN MATERIAALI EcoFlex Zero -tekstiili
SOVITUS Kapea/Normaali
KOKOELMA Flex
PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, PU-pintainen nahka
VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
POHJALLINEN JALAS 8103 FX2 Pro-X
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet
KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja
ULKOPOHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja
KIINNITYS BOA® Fit System
VÄRI Musta
NETTOPAINO (KOKO 42) 1.09 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE

EAC

TP TC 019:2011

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO
20345:2022+A1:2024
S3S,SR,FO,SC

DGUV 112-191

ÖNORM Z 1259

OMINAISUUDET

- Komposiitti varvassuoja
- Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)
- Vettähylkivä
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Iskuja vaimentava
- Stabilizator
- Antistaattiset ominaisuudet
- ESD

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	1065-34	6408487566530
35	1065-35	6408487566585
36	1065-36	6408487566639
37	1065-37	6408487566684
38	1065-38	6408487566738
39	1065-39	6408487566783
40	1065-40	6408487566837
41	1065-41	6408487566882
42	1065-42	6408487566936
43	1065-43	6408487566981
44	1065-44	6408487567032
45	1065-45	6408487567087
46	1065-46	6408487567131
47	1065-47	6408487567186
48	1065-48	6408487567230

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.