

AT- RTV-Silikoni Kuumakesto



AT-RTV silikoni (Room Temperature Vulcanizing) on 1 komponenttinen, huoneenlämmössä kovettuva silikonitiiviste, joka on pakattu helppokäyttöiseen painepakkaukseen.

Tuote on kehitetty paikalla muovattavaksi tiivisteeksi tavanomaisten tiivisteiden (kumi, korkki, paperi, huopa, asbesti ym.) sijaan.

Muodostaa kestävästi tiivisteiden, joka kestää hyvin UV-säteilyä, vettä ja useita kemikaaleja, kuten happoja, rasvoja, öljyjä, voiteluaineita, jäähdytysnesteitä sekä höyryä ja sumuja.

Tarttuu hyvin metallipintoihin kuten teräs ja alumiini, lasipintoihin, lasitettuihin pintoihin, maalatuille pinnoille. Tiivistää moottorit, koneet, pumput, suodattimet, uunit, termostaatit, lämmitys- ja höyrykattilat jne.

Nahoittuu n. 6 min. kuluessa. Kuiva tiiviste on avattavissa uudelleen. Voidaan myös tiivistää märkinä, jolloin pysyvä kiinnitys.

Säilyvyys 15 kuukautta tuotantopäivämäärän jälkeen. Ei sisällä liuottimia.

Työskentelylämpötila: +5°C – +35°C.

Lämpötila-alue: Musta -50°C – +230°C

Lämpötila-alue: **Punainen** -60°C – +260°C

Pakkaustiedot

TUOTENUMERO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3351	270/210 ml	Painepakkaus	12
3352	270/210 ml	Painepakkaus	12



