

DIN 933 A2
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

DIN 933 A2
Hexagon head screws

DIN 933
A2
 Alternative Norm
 ersetzt durch ISO 4017

d	M 4	M 5	M 6
l/mm	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.
3			
4	093324 4		
5	093324 5	093325 5	
6	093324 6	093325 6	093326 6
8	093324 8	093325 8	093326 8
10	093324 10	093325 10	093326 10
12	093324 12	093325 12	093326 12
14	093324 14	093325 14	093326 14
16	093324 16	093325 16	093326 16
18	093324 18	093325 18	093326 18
20	093324 20	093325 20	093326 20
22	093324 22	093325 22	093326 22
25	093324 25	093325 25	093326 25
28			
30	093324 30	093325 30	093326 30
35	093324 35	093325 35	093326 35
40	093324 40	093325 40	093326 40
45	093324 45	093325 45	093326 45
50	093324 50	093325 50	093326 50
55	093324 55	093325 55	093326 55
60	093324 60	093325 60	093326 60
65	093324 65	093325 65	093326 65
70	093324 70	093325 70	093326 70
75	093324 75	093325 75	093326 75
80	093324 80	093325 80	093326 80
85		093325 85	093326 85
90		093325 90	093326 90
95		093325 95	093326 95
100		093325 100	093326 100
110			093326 110
120			093326 120
130			093326 130
140			093326 140
150			093326 150
160			093326 160
170			093326 170
180			093326 180
190			093326 190
200			093326 200



DIN

Auf Wunsch Fremdüberwacht
 von M6 bis einschl. M24
 lieferbar.

Weitere Abmessungen auf
 Anfrage lieferbar!

quality inspection from M6
 including to M24 available on
 demand.

Other dimensions on demand!

	1000 >= 20 500 >= 35 200 >= 60 100	500 >= 25 200 >= 70 100	500 >= 14 200 >= 45 100 >= 120 50 >= 140 100 >= 150 50
k	2,8	3,5	4
e	7,66	8,79	11,05
Antrieb	SW 7	SW 8	SW 10