

C-PIDIN, ERISTETTY (M8)



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suositeltu staattinen kuorma N	Ruuvien max. kiristysmomentti Nm
3222501	12-15	20X1.0	M8	M5X25	20X3.8	500	3
3222502	15-19	20X1.0	M8	M5X25	20X3.8	500	3
3222503	20-23	20X1.0	M8	M5X25	20X3.8	500	3
3222504	25-28	20X1.0	M8	M5X25	20X3.8	500	3
3222505	32-35	20X1.0	M8	M5X30	20X3.8	800	3
3222506	40-43	20X1.0	M8	M5X30	20X3.8	800	3
3222508	48-54	20X1.0	M8	M5X30	20X3.8	800	3
3222509	57-61	20X1.5	M8	M5X35	20X3.8	800	3
3222510	74-80	20X1.5	M8	M5X35	20X3.8	800	3
3222511	83-91	20X1.5	M8	M6X35	20X3.8	800	3
3222512	108-114	20X2.0	M8/M10	M6X35	20X3.8	1200	3

Yleiset ominaisuudet:

Sähkösinkitty c-pidin saniteetti- ja lämmitysputkien kiinnitykseen.

Soveltuu katto-, lattia- tai seinäkannatuksiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.

Eriste EPDM-kumia:

- Melunvaimennus jopa 15dB - DIN 4109 mukaiset äänieristysominaisuudet
- Lämpökesto: -50°C to +110°C
- Paloluokka: DIN 4102, B2

Sinkityksen vahvuus: ≥6µm



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suosittelustaattinen kuorma N	Ruuvien max. kiristysmomentti Nm
3222513	12-14	20X1.5	M8/M10	M6X27	20X3.8	1000	3
3222514	15-19	20X1.5	M8/M10	M6X27	20X3.8	1000	3
3222515	20-23	20X1.5	M8/M10	M6X27	20X3.8	1200	3
3222516	26-28	20X1.5	M8/M10	M6X27	20X3.8	1200	3
3222517	32-35	20X1.5	M8/M10	M6X27	20X3.8	1200	3
3222518	40-45	20X1.5	M8/M10	M6X32	20X3.8	1200	3
3222519	48-53	20X1.5	M8/M10	M6X32	20X3.8	1200	3
3222520	50-56	20X1.5	M8/M10	M6X32	20X3.8	1200	3
3222521	57-61	20X2.0	M8/M10	M6X32	20X3.8	1200	3
3222522	63-67	20X2.0	M8/M10	M6X37	20X3.8	1200	3
3222523	74-80	20X2.0	M8/M10	M6X37	20X3.8	1200	3
3222524	83-91	20X2.0	M8/M10	M6X40	20X3.8	1200	3

Yleiset ominaisuudet:

Sähkösinkitty c-pidin saniteetti- ja lämmitysputkien kiinnitykseen.

Soveltuu katto-, lattia- tai seinäkannatuksiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.

Eriste EPDM-kumia:

- Melunvaimennus jopa 15dB - DIN 4109 mukaiset äänieristysominaisuudet
- Lämpökesto: -50°C to +110°C
- Paloluokka: DIN 4102, B2

Sinkityksen vahvuus: ≥6µm



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suosittu staattinen kuorma N	Ruuvien max. kiristysmomentti Nm
3233015	12-15	20X1.2	M8	M6x20	N/A	600	3
3233016	15-19	20X1.2	M8	M6x20	N/A	600	3
3233017	20-25	20X1.2	M8	M6x25	N/A	600	3
3233018	26-31	20X1.2	M8	M6x25	N/A	600	3
3233019	32-35	20X1.2	M8	M6x25	N/A	600	3
3233020	38-43	20x1.2	M8/M10	M6x25	N/A	600	3
3233021	47-51	20x1.2	M8/M10	M6x25	N/A	600	3
3233022	50-56	20x1.5	M8/M10	M6x25	N/A	800	3
3233023	57-62	20X1.5	M8/M10	M6x25	N/A	800	3
3233024	63-67	20x1.5	M8/M10	M6x25	N/A	800	3
3233025	74-77	20x1.5	M8/M10	M6x25	N/A	800	3
3233026	78-80	20x1.5	M8/M10	M6x25	N/A	800	3
3233027	83-91	20x1.5	M8/M10	M6x25	N/A	800	3
3233028	95-102	20x1.5	M8/M10	M6x25	N/A	800	3
3233029	108-114	25X2.0	M8/M10	M8X25	N/A	1500	3
3233030	131-135	25x2.0	M8/M10	M8x25	N/A	1500	3
3233031	136-142	25x2.0	M8/M10	M8x25	N/A	1500	3
3233032	159-163	25x2.0	M8/M10	M8x25	N/A	1500	3
3233102	196-203	23x2.5	M8/M10	M6x30	N/A	1500	3

Yleiset ominaisuudet:

Sähkösinkitty putkipidin saniteetti-, viemäri- ja lämmitysputkien kiinnitykseen.

Soveltuu katto-, lattia- tai seinäkannatuksiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.

Sinkityksen vahvuus: ≥6µm



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suositeltu staattinen kuorma N	Ruuvien max. kiristysmomentti Nm
3232040	12-14	20X1.2	M8	M6X20	20X3.5	500	3
3232042	15-19	20X1.2	M8	M6X20	20X3.5	500	3
3232044	20-23	20x1.2	M8	M6X20	20x3.5	500	3
3232046	25-28	20x1.2	M8	M6X20	20x3.5	500	3
3232048	32-35	20x1.2	M8	M6X20	20x3.5	500	3
3232050	40-43	20x1.2	M8	M6x20	20x3.5	500	3
3232052	44-49	20x1.2	M8	M6x20	20x3.5	500	3
3232053	50-56	20X1.5	M8/M10	M6X20	20X4.5	700	3
3232054	57-61	20X1.5	M8/M10	M6X20	20X4.5	700	3
3232055	63-68	20x1.5	M8/M10	M6x20	20x4.5	700	3
3232056	74-80	20x1.5	M8/M10	M6x20	20x4.5	700	3
3232058	83-91	20x1.5	M8/M10	M6x20	20x4.5	700	3
3232060	108-114	25X2.0	M8/M10	M8X25	25X5.5	1500	3
3232062	136-139	25X2.0	M8/M10	M8X25	25x5.5	1500	3
3232063	159-163	25x2.5	M8/M10	M8x30	25x5.5	1500	3
3232064	165-169	25x2.5	M8/M10	M8x30	25x5.5	1500	3
3233087	199-208	30X2.0	M8/M10	M8x35	30X5.5	1500	3

Yleiset ominaisuudet:

Sähkösinkitty putkipidin saniteetti- ja lämmitysputkien kiinnitykseen.

Soveltuu katto-, lattia- tai seinäkannatuksiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.

Eriste EPDM-kumia:

- Melunvaimennus jopa 15dB - DIN 4109 mukaiset äänieristysominaisuudet
- Lämpökesto: -50°C to +110°C
- Paloluokka: DIN 4102, B2

Sinkityksen vahvuus: ≥6µm



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suositeltu staattinen kuorma N	Ruuvien max. kiristysmomentti Nm
3233035	15-19	20X1.2	M8	M6X20	N/A	800	3
3233036	21-23	20X1.2	M8	M6X25	N/A	800	3
3233037	26-31	20X1.2	M8	M6X25	N/A	800	3
3233038	32-35	20X1.2	M8	M6X25	N/A	800	3
3233039	40-43	20X1.2	M8	M6X25	N/A	800	3
3233040	48-56	20X1.2	M8/M10	M6X25	N/A	800	3
3233042	57-65	20x1.5	M8/M10	M6X25	N/A	1000	3
3233043	63-70	20X1.5	M8/M10	M6X25	N/A	1000	3
3233044	74-80	20x1.5	M8/M10	M6X25	N/A	1000	3
3233045	83-91	20x1.5	M8/M10	M6X25	N/A	1000	3
3233046	108-114	25X2.0	M8/M10	M8X30	N/A	1500	3
3233047	159-168	25X2.0	M8/M10	M8X30	N/A	1500	3
3233099	196-203	23X2.5	M8/M10	M6X30	N/A	1500	3

Yleiset ominaisuudet:

HST (AISI 316) putkipidin saniteetti-, viemäri- ja lämmitysputkien kiinnitykseen.

Soveltuu katto-, lattia- tai seinäkannatuksiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suositeltu staattinen kuorma N	Ruuvien max. kiertosilmmentti Nm
3233055	12-14	20X1.2	M8	M6X20	20X3.5	600	3
3233056	15-19	20X1.2	M8	M6X20	20X3.5	600	3
3233057	21-23	20X1.2	M8	M6X20	20X3.5	600	3
3233058	26-28	20X1.2	M8	M6X20	20X3.5	600	3
3233059	32-35	20X1.2	M8	M6X20	20X3.5	600	3
3233060	40-43	20X1.2	M8	M6X25	20X3.5	600	3
3233061	44-49	20X1.2	M8	M6X25	20X3.5	600	3
3233062	48-56	20X1.5	M8/M10	M6X25	20X4.5	800	3
3233063	57-61	20X1.5	M8/M10	M6X25	20X4.5	800	3
3233064	63-67	20X1.5	M8/M10	M6X25	20X4.5	800	3
3233065	74-80	20X1.5	M8/M10	M6X25	20X4.5	800	3
3233066	83-91	20X1.5	M8/M10	M6X25	20X4.5	1500	3
3233067	108-114	25X2.0	M8/M10	M8X30	25X5.5	1500	3
3233068	135-140	25X2.0	M8/M10	M8X30	25X5.5	1500	3
3233069	159-170	30X2.0	M8/M10	M8X35	30X7.5	1500	3
3233070	199-208	30X2.0	M8/M10	M8X35	30X5.5	1500	3

Yleiset ominaisuudet:

HST (AISI 316) putkipidin saniteetti-, viemäri- ja lämmitysputkien kiinnitykseen.

Soveltuu katto-, lattia- tai seinäkannatuksiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.

Eriste EPDM-kumia:

- Melunvaimennus jopa 15dB - DIN 4109 mukaiset äänieristysominaisuudet
- Lämpökesto: -50°C to +110°C
- Paloluokka: DIN 4102, B2



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suositeltu staattinen kuorma N	Ruuvien max. kiristysmomentti Nm
3234048	31-36	30X2.5	G-1/2"	M6X30	30X4.0	2500	3
3234050	38-44	30X2.5	G-1/2"	M6X25	30X4.0	2500	3
3234052	47-54	30X2.5	G-1/2"	M6X30	30X4.0	2500	3
3234054	58-64	30X2.5	G-1/2"	M6X25	30X4.0	2500	3
3234056	71-80	40X3.0	G-3/4"	M10X35	40X4.0	5000	3
3234058	87-92	40X3.0	G-3/4"	M10X35	40X4.0	5000	3
3234060	107-118	40X3.0	G-3/4"	M10X35	40X4.0	5000	3
3234062	133-140	40X3.0	G-3/4"	M10X35	40X4.0	5000	3
3234064	160-169	40X3.0	G-3/4"	M10X35	40X4.0	6000	3
3234068	217-224	40X3.0	G-3/4"	M10X35	40X4.0	6000	3
3234069	244-254	40X3.0	G-3/4"	M10X35	40X4.0	6000	3
3234070	267-273	40X3.0	G-3/4"	M10X35	40X4.0	6000	3

Yleiset ominaisuudet:

Sinkitty teollisuuspidin saniteetti-, viemäri- ja lämmitysputkien kiinnitykseen.

Erittäin tukeva rakenne.

Eriste EPDM-kumia:

- Melunvaimennus jopa 15dB - DIN 4109 mukaiset äänieristysominaisuudet
- Lämpökesto: -50°C to +110°C
- Paloluokka: DIN4102, B2

Sinkityksen vahvuus: ≥6µm



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suosittelustaattinen kuorma N	Ruuvien max. kiristysmomentti Nm
3234012	47-54	30X2.5	G-1/2"	M6X30	N/A	2500	3
3234014	60-64	30X2.5	G-1/2"	M6X30	N/A	2500	3
3234016	71-80	40x3.0	G-3/4"	M10X35	N/A	5000	3
3234018	87-92	40x3.0	G-3/4"	M10X35	N/A	5000	3
3234020	107-118	40x3.0	G-3/4"	M10X35	N/A	5000	3
3234022	133-140	40x3.0	G-3/4"	M10X35	N/A	5000	3
3234024	160-169	40x3.0	G-3/4"	M10X35	N/A	6000	3
3234027	193-203	40x3.0	G-3/4"	M10X35	N/A	6000	3
3234029	244-254	40x3.0	G-3/4"	M10X35	N/A	6000	3
3234028	267-273	40x3.0	G-3/4"	M10X35	N/A	6000	3

Yleiset ominaisuudet:

Sinkitty teollisuuspidin saniteetti-, viemäri- ja lämmitysputkien kiinnitykseen.

Erittäin tukeva rakenne.

Sinkityksen vahvuus: $\geq 6\mu\text{m}$



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suosittelustaattinen kuorma N	Ruuvien max. kiristysmomentti Nm
8352810	100	20X1.5	M8	M6X30	N/A	1000	3
8352812	125	20X1.5	M8	M6X30	N/A	1000	3
8352814	160	20X1.5	M8	M6X30	N/A	1000	3
8352816	200	20X1.5	M8	M6X30	N/A	1000	3
8352818	250	25X1.5	M8	M6X40	N/A	1000	3
8352820	315	25X1.5	M8	M6X40	N/A	1000	3
8352822	400	25X1.5	M8	M6X40	N/A	1000	3

Yleiset ominaisuudet:

Sinkitty ilmastointisanka kierresaumakanavien kannakointiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.

Sinkityksen vahvuus: $\geq 6\mu\text{m}$



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suosittelustaattinen kuorma N	Ruuvimax. kiristysmomentti Nm
8352750	100	20X1.5	M8/M10	M6X30	N/A	1000	3
8352751	125	20X1.5	M8/M10	M6X30	N/A	1000	3
8352752	160	20X1.5	M8/M10	M6X30	N/A	1000	3
8352753	200	20X1.5	M8/M10	M6X30	N/A	1000	3
8352754	250	25X1.5	M8/M10	M6X40	N/A	1000	3
8352755	315	25X1.5	M8/M10	M6X40	N/A	1000	3
8352756	400	25X1.5	M8/M10	M6X40	N/A	1000	3

Yleiset ominaisuudet:

Sinkitty ilmastointisanka kierresaumakanavien kannakointiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.

Sinkityksen vahvuus: $\geq 6\mu\text{m}$



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suositeltu staattinen kuorma N	Ruuvien max. kiertosilmmentti Nm
8352777	100	20X1.5	M8	M6X32		1000	3
8352778	125	20X1.5	M8	M6X32		1000	3
8352779	160	20X1.5	M8	M6X32		1000	3
8352780	200	20X1.5	M8	M6X32		1000	3
8352781	250	25X1.5	M8	M6X37		1000	3
8352782	315	25X1.5	M8	M6X37		1000	3
8352783	400	25X1.5	M8	M6X37	-	1000	3

Yleiset ominaisuudet:

HST (AISI 316) ilmastointisanka HST kierresaumakanavien kannakointiin.

Pikalukitus yhdellä ruuvilla - helppo ja nopea lukitus.



LVI-nro.	Koko Ø mm	Leveys / paksuus mm	Muhvi	Ruuvi	Eristekumi mm	Suosittelustaattinen kuorma N
8352784	100	25X2.5	G-3/4"	-	N/A	3000
8352785	125	25X3.0	G-3/4"	-	N/A	5000
8352786	160	25X3.0	G-3/4"	-	N/A	5000
8352787	200	25X3.0	G-3/4"	-	N/A	5000
8352788	250	25X3.0	G-3/4"	-	N/A	5000
8352789	315	25X3.0	G-3/4"	-	N/A	5000
8352790	400	40X4.0	G-3/4"	-	N/A	5500
8352791	500	40X4.0	G-3/4"	-	N/A	5500
8352792	630	40X4.0	G-3/4"	-	N/A	5500
8352793	800	40X4.0	G-3/4"	-	N/A	5500
8352794	1000	40X4.0	G-3/4"	-	N/A	5500

Yleiset ominaisuudet:

Sinkitty kuilukannake IV-kanavien asentamiseen kuilukohteissa.

Erittäin tukeva rakenne.

Kiinnityslaatta ja väliputki tilattava erikseen.

Sinkityksen vahvuus: $\geq 6\mu\text{m}$



LVI-nro.	Koko Ø mm	Materiaali	Leveys mm	Paksuus mm	Max.suositus staattinen kuorma N
8353600	100	sähkösinkitty	25	2,5	3000
8353601	125	sähkösinkitty	25	3,0	5000
8353602	160	sähkösinkitty	25	3,0	5000
8353603	200	sähkösinkitty	25	3,0	5000
8353604	250	sähkösinkitty	25	3,0	5000
8353605	315	sähkösinkitty	25	3,0	5000
8353606	400	sähkösinkitty	25	3,0	5000
8353607	500	sähkösinkitty	25	3,0	5000
8353608	630	sähkösinkitty	40	4,0	5500
8353609	800	sähkösinkitty	40	4,0	5500
8353610	1000	sähkösinkitty	40	4,0	5500
8353611	1250	sähkösinkitty	40	4,0	5500

Yleiset ominaisuudet:

Sinkitty kuilukannakepaketti IV-kanavien asentamiseen kuilukohteissa.

Erittäin tukeva rakenne.

Sis. kannakkeen, väliputken ja kiinnityslaatan.

Sinkityksen vahvuus: $\geq 6\mu\text{m}$