

Frese joustava liitosletku

Sovelluskohteet

Fresen joustavia liitosletkuja käytetään nopeisiin ja helppoihin liitäntöihin vesikiertoisissa järjestelmissä.

Joustavat liitosletkut toimivat korkeassa paineessa, ja kun ne asennetaan ilman eristystä, myös korkeissa lämpötiloissa.

Joustavat liitosletkut ovat erityisen hyödyllisiä Fresen MODULA-ohitusyksiköiden nopeaan päätelaiteasennukseen LVI-järjestelmissä.

Hyödyt

- Joustava liitäntä putkijärjestelmästä päätelaitteeseen.
- Vähentää melua järjestelmässä.
- Poistaa tärinät putkijärjestelmästä päätelaitteeseen.
- Nopea ja helppo liitäntä.
- Kestävästi suunniteltu – putki on tehty aallotetusta ruostumattomasta teräksestä punoksin varustettuna korkean paineluokan saavuttamiseksi.
- Putken esieristys vähentää lämpöhäviötä.

Ominaisuudet

- Dimensiot: DN15, DN20 ja DN25
- Saatavilla olevat pituudet: 300 mm, 450 mm ja 600 mm
- Esieristetty
- Diffuusiitiivis
- Kv-arvot:
 - DN15, 300 mm, Kv = 4.0
 - DN20, 300 mm, Kv = 7.5
 - DN25, 300 mm, Kv = 19.0

Tuotetiedot

		Pituus (mm)	Paino (kg)	Tuotenumero
	DN15	300	0.17	L530480050
		450	0.20	L530480051
		600	0.24	L530480052
	DN20	300	0.25	L530480053
		450	0.30	L530480054
		600	0.35	L530480055
	DN25	300	0.40	L530480056
		450	0.48	L530480057
		600	0.56	L530480058

Frese A/S ei ota vastuuta mahdollisista virheistä luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa. Frese A/S varaa oikeuden muuttaa tuotteitaan ilman ennakoilmoitusta, mukaan lukien jo tilatut tuotteet, jos tämä ei muuta olemassa olevia teknisiä ominaisuuksia. Kaikki rekisteröidyt tavaramerkit tässä materiaalissa ovat Frese A/S:n omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tekniset tiedot

Materiaali:

Letku ja punos: Ruostumaton teräs AISI 304

Liitososa: Nikkelöity messinkimutteri

Päätyosa: Nikkelöity teräs ST 37.2

Eristys: Elastomeerinen kumivaaho

Paineluokka: PN25

Lämpötila-alue: 0–95 °C

Liitososat:

Uros: ISO 7-1

Naaras: ISO 228-1

OY TEKNOCALOR AB

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
Puh. 010 820 1100

teknocalor@teknocalor.fi