

Kemikaaleja kestävät kertakäyttökäsineet, jotka tarjoavat kovan kemikaalinkestävyyden ja erinomaisen käyttömukavuuden.

- **Kolmikerroksinen rakenne:** Kolme kerrosta takaa erinomaisen suojan kovia kemikaaleja vastaan.
- **Ohut mil-malli:** Suunniteltu ohuemmaksi kuin tavalliset uudelleenkäytettävät kemikaalinkestävät käsineet (7,8 mil), mikä antaa paremman tunteen pieniä esineitä ja työkaluja käsiteltäessä.
- **Korotettu mukavuus:** Pehmeä materiaali ja ergonominen muotoilu tarjoavat erinomaisen istuvuuden, tunteen ja joustavuuden.
- **Varmistettu laatu:** niiden alhainen AQL (0,65) tarkoittaa minimaalista reikävirheriskiä.
- **Korkeat standardit:** Täyttää EN 374 Type A -sertifikaatin Euroopassa ja KOSHA-sertifikaatin Koreassa.



Teollisuudenalat

- Ilmailu
- Autoteollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Biotieteet
- Kemian teollisuus
- Maatalous
- Koneet ja laitteet
- Metallin valmistus
- Laitokset
- Varastotyöt

Suositus

- Osien tarkastus, valinta, tarkastus
- Komponenttien kokoaminen ja tarkistus
- Laitteiston korjaus ja huolto
- Tuotantolinjan tuki ja huolto
- Autojen jälkimarkkinat, yleiskäyttö
- Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto
- Sekoittaminen, nesteiden ja kiinteiden yhdistäminen
- Näytteiden otto ja käsittely
- Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen astioiden, säiliöiden ja prosessilaitteiden välillä

TEKNISET TIEDOT

	Tuotetiedot
Materiaali	Nitriili, Neopreeni (polykloropreeni)
Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Auditointistandardit	ISO 9001
Tuotesertifiointi	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EN 388:2016 2000X, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, DOSH-SIRIM certified, Kosha certified, UKCA
Pakkauksen esittely	50 käsinettä/annostelija 10 annostelijaa/laatikko 500 käsinettä/laatikko
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Korkea riski
Antistaattinen	Kyllä EN1149
Testattu fentanyyli	Kyllä
Silikoniton	Kyllä
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti (ZDBC) Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot	Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	≥ 285 / 11.2	ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	0,65 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.198/ 7.9	ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.20/ 7.9	ASTM D3767,EN 420
ENNEN VANHENTAMISTA		
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 14	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 500	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥ 6	EN 455-2
VANHENTAMISEN JÄLKEEN		

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Tuote koodi	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110	93260RP080	93260RP090	93260RP100	93260RP110
Retail Pack Catalog N°							93260RP080	93260RP090	93260RP100	

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Pohjois-Amerikka Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Aasian ja Tyynenmeren alue Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latinalainen Amerikka ja Karibia Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Venäjä Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

