

UMEÅ 949**VATTENTÄT SKYDDSKÄNGA MED BOA® FIT SYSTEM**

Umeå 949 on tukeva ja vedenpitävä varrellinen turvajalkine, jossa on BOA® Fit System -mekanismi. Turvajalkine on ESD-hyväksytty ja kestävä lantaa, ruohoa ja savea, joten se sopii täydellisesti ulkotöihin. Varustettu iskusuojalla, joka estää jalkineen avautumisen, jos jalkaan osuu isku. Kuumuutta kestävä pohja antaa hyvän pidon, ja kantapään lisävaimennus välipohjassa toimii erinomaisena iskunvaimennuksena. Pehmeä, tekstiilinen naulaanastumissuoja ja alumiininen turvakärki suojaavat jalkoja teräviltä ja putoavilta esineiltä. Jalkaholvin tuki antaa lisätukea ja vakautta epätasaisilla alustoilla. Suunniteltu rakentajille ja puutarhureille, jotka tarvitsevat kestävän turvajalkineen ulkotöihin kaikissa sääolosuhteissa.

TYÖYMPÄRISTÖ: Palveluammatit, Rakentaminen, Kevyt teollisuus

TURVAKÄRJEN KUVAUS: Kevyt alumiininen turvakärki.

NAULAANASTUMISSUOJA (P): Pehmeä, metalliton naulaanastumissuoja tekstiiliä

SISÄPOHJA: Muotoonpuristettu sisäpohja vakauttaa takaosaa ja lisää etuosan joustavuutta. Pehmeä, metalliton naulaanastumissuoja ja metalliton jalkaholvin tuki, joka antaa lisätukea ja vakautta epätasaisilla alustoilla, kuten seisottaessa tikkailla tai rakennustelineellä. PU-vaahtoa sisältävä pohjallinen vaimentaa erittäin hyvin koko jalan iskua.

VÄLIPOHJA: Muotoonpuristettu sisäpohja vakauttaa takaosaa ja lisää etuosan joustavuutta. Ortholite® X-40 -pohjallinen, pehmeä ja metalliton naulaanastumissuoja ja jalkaholvin tuki, joka antaa lisätukea ja vakautta.

ULKOPOHJA: Joustava ja kuumuutta kestävä nitrilipohja, jolla saa erittäin hyvän pidon alustasta. Vaimentaa tehokkaasti iskuja ja tuo miellyttävää kimmoisuutta.

PÄÄLLINEN: Voimakkaasti kyllästetty Super8-pintanahka ja kestävä Cordura®-materiaalia kauluksessa. Kulutusta kestävä varvassuoja ja Boa® Fit System, jolla saa säädettyä sopivan istuvuuden nopeasti ja helposti (koot 35–38: Boa® L6. Koot 39–48: Boa® M4).

VUORI: Ilmavaa verkkoa ja nopeasti kuivuvaa Cambrelle®-materiaalia kantapäässä.

KIINNITYSMEKANISMI: BOA® Fit System

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, WR, HRO, SRC



: 949 KOKO: 35 - 48 ISTUVUUS: Erittäin tilava