

DIN 931

A4-80

Alternative Norm
ersetzt durch ISO 4014

DIN 931 A4-80

Sechskantschrauben mit Schaft

DIN 931 A4-80
Hexagon head bolts



DIN

b = nach Norm

Auf Wunsch Fremdüberwacht
von M6 bis einschl. M24
lieferbar.

Weitere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar!
- Zugfestigkeit 800 N/mm²

b = at Norm

quality inspection from M6
including to M24 available on
demand.

Other dimensions on demand!
- tensile strength 800 N/mm²

d	M 12	M 14	M 16	M 18
l/mm	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.
20				
25				
30				
35	093148012 35			
40	093148012 40	093148014 40		
45	093148012 45	093148014 45	093148016 45	
50	093148012 50	093148014 50	093148016 50	093148018 50
55	093148012 55	093148014 55	093148016 55	093148018 55
60	093148012 60	093148014 60	093148016 60	093148018 60
65	093148012 65	093148014 65	093148016 65	093148018 65
70	093148012 70	093148014 70	093148016 70	093148018 70
75	093148012 75	093148014 75	093148016 75	093148018 75
80	093148012 80	093148014 80	093148016 80	093148018 80
85	093148012 85	093148014 85	093148016 85	093148018 85
90	093148012 90	093148014 90	093148016 90	093148018 90
95	093148012 95	093148014 95	093148016 95	093148018 95
100	093148012 100	093148014 100	093148016 100	093148018 100
110	093148012 110	093148014 110	093148016 110	093148018 110
120	093148012 120	093148014 120	093148016 120	093148018 120
130	093148012 130	093148014 130	093148016 130	093148018 130
140	093148012 140	093148014 140	093148016 140	093148018 140
150	093148012 150	093148014 150	093148016 150	093148018 150
160	093148012 160	093148014 160	093148016 160	093148018 160
170	093148012 170	093148014 170	093148016 170	093148018 170
180	093148012 180	093148014 180	093148016 180	093148018 180
190	093148012 190	093148014 190	093148016 190	093148018 190
200	093148012 200	093148014 200	093148016 200	093148018 200
210	093148012 210		093148016 210	
220	093148012 220		093148016 220	
230	093148012 230		093148016 230	
240	093148012 240		093148016 240	
250	093148012 250		093148016 250	
260	093148012 260		093148016 260	

☞	50	50	25	25
	>= 75	>= 75	>= 160	
k	25	25	10	11,5
	>= 160	>= 160		
e	10	10		30,14
Antrieb	SW 19	SW 22	SW 24	SW 27