

## **Tunkeutuva irrottaja EKO**

Ekologinen tunkeutuva irrottaja on maailman ensimmäinen teolliseen käyttöön tarkoitettu lähes sataprosenttisesti biopohjainen irrotusaine. Tuotteessa uusiutuva liuotin ja uusiutuva biopohjainen öljy on yhdistetty keraamiseen ainesosaan, mahdollistaen kuivavoitelun ja osien helpon irrottamisen. Keraamisen lisäaineen lämpötilankesto + 900°C saakka ja 4-10 mikronin ohutlevyinen, liuskeinen koko takaavat erinomaisen voitelun, kulumiskestävyyden ja irrotuksen. Toimii erinomaisesti tunkeutuvana irrottajana, syrjäyttää kosteuden ja jättää voitelevan keraamisen öljykalvon sekä ohuen suojan korroosiota vastaan. Parantaa merkittävästi voiteluominaisuuksia purettavissa kohteissa.

Käyttö: Suihkuta jumiutuneeseen kohteeseen reilusti, anna vaikuttaa hetken ja pura kiinnileikkautuneet ja ruostuneet pultit, mutterit ja muut osat. Pullo toimii kaikissa asennoissa.

## **Ekologiskt rostlösare**

är världens första nästan hundra procentigt biobaserade penetrerande rostlösare som är avsedd för industriell användning. I produkten är ett förnybart lösningsmedel och en förnybar biobaserad olja förenade med en keramisk beståndsdel som gör det möjligt att använda torrsmörjmedel samt att lätt ta loss delar. Den keramiska beståndsdelens tål temperaturer upp till + 900°C, och storleken på 4 – 10 mikrometer av tunnplåt och skiffer ger utmärkt smörjning, slitstyrka och rostlösning. Fungerar utmärkt som penetrerande rostlösare, undantränger fukt och lämnar en lätt, smörjande, keramisk oljehinna och ett tunt skydd mot korrosion. Förbättrar avsevärt smörjegenskaper i delar som ska tas isär.

Användning: Spraya rikligt med rostlösare där det behövs, vänta en stund och ta bort alla bultar, muttrar och metalldelar som fastnat eller rostade. Flaskan fungerar i alla ställningar.

## **Ecological rust remover**

World's first almost completely bio-based penetrating rust remover for industrial use. In the product, a renewable solvent and a renewable bio-based oil have been combined with a ceramic constituent which enables dry lubrication and easy detachment of parts. The ceramic constituent resists temperatures up to + 900°C, and the size of sheet metal, slate and 4 - 10 micrometres enables excellent lubrication, durability and rust removal. The product works very well as a penetrating rust remover, it removes moisture and leaves a light, lubricating, ceramic oil film and a thin protection against corrosion. It significantly improves lubricating qualities in parts to be detached.

Instructions: Spray plenty to where it is needed, let it affect and remove all rusty bolts, nuts and other parts. The bottle works in all positions.

**Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.**

Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.

**Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.**

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

**Pressurised container: May burst if heated. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.**

Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F.

VAROITUS VARNING WARNING

500 ml [650] 3

UFI: 8SDN-POFG-X00Q-0YJN