

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kosketinlohko, Harmony XB4/XB5, 1xNO+1xNC koskettimet ruuviliitin

Sähkönumero:

2321020

ZBE205

GTIN-koodi: 3389110119251

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB4 Harmony XB5
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Laitteen Lyhytnimi	ZBE
Jakamaton Myyntimäärä	5
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva
Kosketinlohkon Tyyppi	Kaksois
Koskettimen Käyttö	Vakiokoskettimet
Kytkenä - Liittimet	Ruuviliitännät, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Johdinpäätteellä IEC 60947-1 Ruuviliitännät, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ Ilman kaapelipäätettä IEC 60947-1

Täydentävät tiedot

Tuotteen Paino	0,02 kg
Liittimien Tyyppi Ja Koostumus	1 NO + 1 NC
Pakkoavautuva	Mukana IEC 60947-5-1 liite K
Liike Toiminnalle	1,5 mm (NC sähköisen tilan vaihto) 2,6 mm (NO sähköisen tilan vaihto) 4,3 mm (Kokonais pituus)
Toimintavoima	4,6 N NC + NO sähköisen tilan vaihto
Mekaaninen Kestävyys	10000000 Syklit
Kiristysmomentti	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Ruuvin Kannan Tyyppi	Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväännin Ura soveltuva Taltpää Ø 4 mm ruuvinväännin Ura soveltuva Taltpää Ø 5,5 mm ruuvinväännin
Koskettimen Materiaali	Hopeaseos (Ag/Ni)
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisolake tyyppi gG IEC 60947-5-1
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10 A IEC 60947-5-1
[Uij] Eristysjännite	600 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A 240 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1 6 A 120 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1 0,1 A 600 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 0,27 A 250 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 0,55 A 125 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 1,2 A 600 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1

Sähköinen Kestävyys	1000000 Syklit, AC-15, 1 A 230 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Syklit, AC-15, 1,5 A 120 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Syklit, AC-15, 3 A 24 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Syklit, DC-13, 0,15 A 110 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Syklit, DC-13, 0,4 A 24 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C
----------------------------	--

Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn
-----------------------	---------------------

Sähköinen Rakennekoodi	C2 (määrä <= 3) C4 (määrä <= 2) C6 (määrä <= 2) C8 (määrä <= 1) C10 (määrä <= 2) C13 (määrä <= 3) M2 (määrä <= 2) M4 (määrä <= 2) M8 (määrä <= 2)
-------------------------------	---

Laitteen Esitys	Peruselementti
------------------------	----------------

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
-------------------------	----

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
--	-------------

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
--	-------------

Standardit	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
-------------------	---

Tuote Sertifiointi	DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV GL GOST UL CCC
---------------------------	---

Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
--------------------------	-----------------------------------

Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
-----------------------	--

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	4,4 cm
-------------------------	--------

Package 1 Width	5,4 cm
------------------------	--------

Package 1 Length	5,7 cm
-------------------------	--------

Package 1 Weight	17 g
-------------------------	------

Unit Type Of Package 2	BB1
-------------------------------	-----

Number Of Units In Package 2	5
-------------------------------------	---

Package 2 Height	5,7 cm
-------------------------	--------

Package 2 Width	4,4 cm
------------------------	--------

Package 2 Length	5,4 cm
Package 2 Weight	92 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	400
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,712 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot