



TEGERA® 2805



Lue lisää

TÄYSPINNOITETTU ÖLJYÄ JA RASVAA VASTAAN

Erittäin kestävä käsine. Nitrilitäyspinnoite, joka tekee siitä rasvan-, öljyn- ja vedenkestävän. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Lateksiton ja puuvillavuorattu. Soveltuu vaativiin töihin märissä, likaisissa ja öljyisissä ympäristöissä.

OMINAISUUDET	KUVAUS
Erittäin kestävä	- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka - Ei sisällä lateksia - Öljyn- ja rasvankestävä - Vettä ja öljyä hylkivää

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Märät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Koneenkäyttäjä, rakennustyöt, asennustyöt, peltisepäntyöt, laatoitustyöt, maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, verstastyöt, koneenkuljetustyöt, kaivosteollisuus

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI Puuvilla

PITUUS 240-270 mm

TUNTOHERKKYYS 4

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/72

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Täyspinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili


VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



Vettähylkivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
8	2805-8	7392626036581
10	2805-10	7392626280595

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com