

TEGERA® 5100

Lue lisää

KERTAKÄYTTÖKÄSINE PUHDASTILOIHIN

Nämä käsineet on suunniteltu luokan ISO 5 (100) puhdastiloihin. Hyvin istuva ja erittäin pitkä. Käsineen erikoiskäsitelty pinta parantaa pitoa. Ionien ja hiukkasten alhaisen määrän vuoksi ne tarjoavat erinomaisen suojan. Ne eivät sisällä myöskään kiihdyttimiä tyypin IV allergisten reaktioiden riskin minimoimiseksi. 50 x 2 (100 kpl)/pakattu pareittain.

OMINAISUUDET	KUVAUS
- Korkea suojaustaso - Hyvä sormituntuma - Joustava - Kestävä - Erinomainen pito - Hyvä istuvuus	- Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan - Hyväksytty elintarvikekäyttöön - Kaksoiskloorattu - Kosketusnäytöille - Erikoispitkä - Ei sisällä lateksia - Silikoniton - Vedenpitävä

SUOJAA SEURAAVILTA

Kosketus kemikaaleihin, Kosketus märkään, Kosketus kosteaan,
Kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, Mikrobiologisesti vaaralliset
ympäristöt, Kertakäyttöinen, Puhtaat ympäristöt, Märät ympäristöt,
Kosteat ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Tekniskemialliset työt, Elektroniikkatyöt, Hienomekaaniset
asennustyöt, Tutkimustyöt, Laboratoriotyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, Elektroniikan valmistus,
Moottoriajoneuvojen valmistus

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet, Kertakäyttökäsineet - Suoja
kemikaaliroiskeilta, Erikoissuojakäsineet

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,11 mm

VUORI Vuoriton

PITUUS 300 mm

SISÄPUOLI Puuteriton

VÄRI Valkoinen

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Pieces

PAKKAUKSIA NIPUSSA/LAATIKOSSA Not sold in bundle/10

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili



RANNEKKEEN MALLI Rullattu ranneke

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



FDA compliant material

ISO 23464:2020

OMINAISUUDET



Kosketusnäytöille



Vedenpitävä



Suoja
kemikaaliroiskeilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	J	K	P	T
Permeaatiotaso	2	6	3	6
Degradaatio %	36,6	-60,7	32,6	25,6

KOKO	TUOTENRO	EAN
6	5100-6	7340118445366
7	5100-7	7340118445441
8	5100-8	7340118445526
9	5100-9	7340118445601
10	5100-10	7340118445687
11	5100-11	7340118493794

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com