



## **2S/16A/250V/IP44 PPR 0X VAL**

**S-numero:**46 020 4

**Toimittajan tuotenumero:**460204

Pinta-asennettava koteloitu 2-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin. Kotelointiluokka IP44. Pistorasiassa on ruuviliittimet. Liittimiin voi kytkeä enintään 2 johdinta. Liittimet ovat hyväksytyt sekä ML että MK johtimille. Pistorasiassa on kalvoläpiviennit kaapeleille ylhäällä, alhaalla ja sivuilla.

- Pistorasia 2-osainen maadoitettu turvasuluin
- Kotelointiluokka IP44
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä muovista
- Nimellisvirta 16A
- Nimellisjännite 250 VAC
- Väri valkoinen
- Koko 102x74x48mm

## ETIM klassning

Yksikköjen määrä	2
Kytkevien pistorasioiden määrä	1
Merkintä/ilmaisu	EV000494
Kytkeäntapa	EV001008
Saranoitu kansi	Kyllä
Parannettu kosketussuojaus	Kyllä
Merkintäpaikka	Ei
Väri	EV000202
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Lukittava	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi	Ei
Eristetty asennus	Kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	Ei
Hakuvalolla	Ei
Ylijännitesuojaus	Ei

Vikavirtasuojaus	Ei
Pienoissulakkeella	Ei
Erikoisteholähde	EV006426
Asennustapa	EV000384
Kiinnitystapa	EV006354
Materiaali	EV000139
Materiaalin laatu	EV000403
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	EV000154
Pintamateriaali	EV000146
Päälle/pois-kytkimellä	Ei
Ketjutusmahdollisuus	Kyllä
Kääntyvä keskiosa	Ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz
Sopii koteloituokalle (IP)	EV006418
Laitteen leveys	102 mm
Laitteen korkeus	74 mm
Laitteen syvyys	48 mm
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	Ei
Vaiheiden lukumäärä	1
Antibakteerinen käsittely	Ei

Metalliväri	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
USB-A porttien lukumäärä	0
USB-C porttien lukumäärä	0
Wi-Fi-toistin	Ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella	Ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	Ei
UK Building Regulations Part M mukainen	Ei