

WVI00036

FI



Naarmuuntumaton ja huurtumaton polykarbonaattisilmäsuoja. Visorin ruuvisarja sisältyy. Voidaan käyttää korjaavien silmälasien kanssa.

Yhteensopiva KASK Superplasma-kypäräsarjan kanssa.

ASENNUSOSAT



TEKNISET TIEDOT



STANDARDIT

EN ISO 16321
EN 14458



ANSI Z87.1



KATEGORIA

II



MATERIAALI

Polykarbonaatti



PARANNETTU OPTINEN SUORITUSKYKY

✓



PAINO

80 g



PITUUS

110 mm

TEKNOLOGIATT



PANORAMALINSSI

Suunniteltu maksimaalisen näkyvyyden saavuttamiseksi minimillä vääristymillä.



HUURTEENESTO

Varustettu huurteenestokäsittelyllä, joka parantaa käyttäjän näkyvyyttä eri olosuhteissa.



HANKAUMAN- JA NAARMUNKESTÄVÄ

Linsikäsittely, joka suojaa kulumiselta ja naarmuilta, parantaa kestävyttä ja tarjoaa kirkasta näkyvyyttä.



LEIKKAUSKESTÄVÄ REUNA

Silmäsuojuksen reuna lisää käyttäjän turvallisuutta.



LASIKOMPATIBILI

Mahdollistaa silmälasien käytön.



ROISKESUOJATTU YLÄREUNUS

Kumireuna suojaa silmiä nesteiden ja vieraan aineen pääsemiseltä visiiriin.



EXTREME LÄMPÖKESTÄVYYS

Iskunkestävä äärimmäisissä lämpötiloissa erilaisten ympäristöjen käyttöön.

CE MERKINNÄT

| KOODI | VÄRI | MERKINTÄ |
|--------------|---------------|--|
| WVI00036-500 | CLEAR | CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 2C-1,2 -30°C+50°C KASK UL1,2 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C |
| WVI00036-510 | SMOKE | CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 5-1,4 -30°C+50°C KASK GL1 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C |
| WVI00036-520 | SILVER MIRROR | CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 5-2,5 -30°C+50°C KASK GL2 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C |

ANSI MERKINNÄT

| KOODI | VÄRI | MERKINTÄ |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| WVI00036-500 | CLEAR | ANSI Z87 I U6 X D3 |
| WVI00036-510 | SMOKE | ANSI Z87 I U6 L1.5 X D3 |
| WVI00036-520 | SILVER MIRROR | ANSI Z87 I U6 L2.5 X D3 |

LISÄTIEDOT

TAKUU

3 vuotta ostopäivästä alkaen.

ELINKAARI

10 vuotta valmistuspäivästä alkaen. Elinikä riippuu useista tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa heikkenemistä, kuten äkilliset lämpötilanvaihtelut, suoralle auringonvalolle altistumisen määrä ja käytön voimakkuus. Näön muuttuminen ja naarmut ovat tekijöitä, jotka kertovat tarpeesta tarkistaa visiiriin heikkeneminen.

PUHDISTUS

Puhdista vain vedellä ja miedolla saippualla. Anna kuivua ilma-kuivaksi. Älä käytä kemiallisia pesuaineita, liuottimia tai bensiinijauheita, koska ne ovat liian aggressiivisia ja voivat heikentää visiiriin rakenteellista kestävyttä.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION