

THE GLOBAL BENCHMARK
FOR QUALITY, SAFETY,
AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ HI VIZ CE



STANDARDIT

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

vain seuraavien lausekkeiden osalta:
Iskuenergian absorptiokyky
4.2.1.2 Etutörmäys, 4.2.1.3
Sivutörmäys, 4.2.1.4 takatörmäys
4.2.2 | Tunkeutuminen



MATERIAL

ULKOINEN KUORI:
HD Polypropeeni



SISÄKUORI:

Neopor® Cycled® by BASF |
EPS kemiallisesti kierrätetystä
muovijätteestä.

PÄÄNAUHA:

Pehmeä PA-nailon



KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C



PAINO

390 g



KOKO

Yleissäädettävä 51-63 cm



WHE00105

○ 201	● 224	○ 241
● 221	● 208	● 251
● 222	● 210	● 253
● 223		



LUOKKA

II

TEKNOLOGIATT

- **QUICK FIT JÄRJESTELMÄ** Koon säätöjärjestelmä takaa maksimaalisen vakauden.
- **2DRY LINER** Kosteutta siirtävä kangasteknologia takaa mukavuuden koko päiväksi.
- **HEIJASTAVAT TARRAT** Suunniteltu huonon näkyvyyden olosuhteisiin.
- **ILMANVAIHTO** 10 ilmanottoaukkoa, jotka parantavat hengittävyttä ja mukavuutta.
- **RENGAS KOUKKUUN** Leukahihnan silmukka, joka kiinnittää kypärän turvallisesti valjaisiin.
- **KUULOSUOJAINSOVITTIMEN KIINNITYSKOHDAT** Suunniteltu kuulosuojainten kypärään kiinnittämistä varten.
- **SILMÄSUOJAIMEN SOVITTIMEN KIINNITYSPISTEET** Kiinnityspisteet mahdollistavat silmäsuojaimen ruuvaamisen kypärään.
- **HEIJASTAVAT TARRAT** Suunniteltu huonon näkyvyyden olosuhteisiin.
- **INTEGROIDUT LUMINESENSILAMPPIKLIPSIT** 4 sisäänrakennettua, nailonista valmistettua lampun kiinnityspistettä.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION