



tesa® 4089

Tuote Tiedot



Yleiskäyttöinen Pakkausteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4089 -teipissä on tukeva ja joustava 28 µm-PP-selkäaine ja luonnonkumiliima. Teipin liimausominaisuudet ovat parhaimmillaan kohtuullisissa lämpötiloissa -30 °C:n ja 100 °C:n välillä, joten se sopii hyvin sisäkäyttöön eri käyttökohteissa. tesa® 4089 -luonnonkumiteippi soveltuu mainiosti pakkausten ja laatikoiden sulkemiseen. Sillä on korkea tarttuvuus sekä lyhyt kuivumisaika, teippi avautuu rullalta helposti ja se soveltuu käytettäväksi käsikatkojalla tai teollisuuden teipinannostelulaitteissa. Polypropyleeni on selkäaineena kevyt.

Hakemus

- Kevyiden ja keskiraskaiden pakkausten sulkemiseen käsin ja automaattisesti
- Erittäin hyvä ja nopea tarttuvuus monille pinnoille (puu, paperi, kalvo...)
- Premium-laatuinen luonnonkumiliima
- Erinomainen tarttuvuus polaarisiin ja ei-polaarisiin pintoihin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 46 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|-------|
| • Murtovenymä | 145 % | • Käsikäyttö | kyllä |
| • Vetolujuus | 43 N/cm | • Käyttö automaatissa | kyllä |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.2 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® 4089

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04089>