

Lisää mukavuutta ja tehokkuutta merkittävästi – yksinkertaisilla keinoilla.

Jäähdytys  
Lämmitys



## IWMCW – Seinäasenteinen

- Kompakti ja hiljainen
- Neljä puhaltimen nopeutta
- Tehokkaat lamellit
- Vaakasuora ilmanvirtaus
- IR-kaukosäädin reaaliaikaisella ajastimella

### Tekniset tiedot

| MALLI                                   |                | IWMCW09/1    | IWMCW12/1    | IWMCW14/1    |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Lämmitysteho nim.                       | kW             | 4,05         | 5,4          | 6,3          |
| Jäähdytysteho nim.                      | kW             | 2,7          | 3,6          | 4,2          |
| Mitat (L x K x S)                       | mm             | 854x275x180  | 940x298x200  | 940x298x200  |
| Paino                                   | kg             | 11           | 13           | 13           |
| Ilmamäärä (mat - Hkork) lämmitystilassa | m³/h           | 270 - 550    | 520 - 680    | 590 - 850    |
| Äänitaso (SPL) (mat- kork)              | dB(A)          | 40           | 43           | 48           |
| Putkikoko                               | tum            | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         |
| Vesivirtaus                             | l/s            | 0,45         | 0,6          | 0,7          |
| Painehäviö                              | kPa            | 30           | 30           | 35           |
| Sähkösyöttö                             | V / vaihe / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| TUOTENUMERO                             |                | 7128001      | 7128003      | 7128005      |

Jäähdytysteho ilmoitettu puhaltimen maksiminopeudella, veden lämpötila +7 °C/+12 °C, ilman sisääntulo +27 °C DB ja 19 °C WB Lämmitysteho ilmoitettu puhaltimen maksiminopeudella ja veden sisääntulo +60 °C, ilman sisääntulo +21 °C DB