

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Acti9 iC60N johdonsuojakatkaisija 3- napainen C-käyrä 32A 6kA

Sähkönumero: 3262432 A9F04332

GTIN-koodi : 3606480440694

### Tuotetiedot

Laitteen sovellus	Jako
Alue	Acti9
Tuotenimi	Acti 9 iC60
Tuote tai komponentti tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen lyhytnimi	iC60N
Napojen tyyppi	3P
Suojattujen napojen lukumäärä	3
[In] nimellisvirta	32 A
Verkon tyyppi	DC AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän koodi	C
Katkaisukyky	6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 36 kA Icu 12...60 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 6 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 36 kA Icu 100...133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 10 kA Icu <= 180 V DC EN/IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A EN 60898-1 Kategoria A IEC 60898-1
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä EN 60898-1 Kyllä EN 60947-2 Kyllä IEC 60898-1 Kyllä IEC 60947-2
Standardit	IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1

### Täydentävät tiedot

Verkon taajuus	50/60 Hz
Magneettinen laukaisuraja	8 x In +/- 20 %
[Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa	15 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz

6000 A 100 % EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz  
6000 A 100 % IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz  
10 kA 100 % IEC 60947-2 - 125...180 V DC  
10 kA 100 % EN 60947-2 - 125...180 V DC

<b>Rajoitusluokka</b>	3 EN 60898-1 3 IEC 60898-1
<b>[Ui] Eristysjännite</b>	500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
<b>[Uimp] Syöksyjännitekesto</b>	6 kVEN 60947-2 6 kVIEC 60947-2
<b>Kosketinasennon ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Ohjauksen tyyppi</b>	Vipu
<b>Paikallinen signaalointi</b>	Laukaisun indikointi
<b>Asennusalusta</b>	DIN-kisko
<b>9 mm jako</b>	6
<b>Korkeus</b>	91 mm
<b>Leveys</b>	54 mm
<b>Syvyys</b>	78,5 mm
<b>Tuotteen paino</b>	0,375 kg
<b>Väri</b>	Valkoinen
<b>Mekaaninen kestävyys</b>	20000 cycles
<b>Sähköinen kestävyys</b>	10000 cycles
<b>KytKentä - liittimet</b>	Tuplaliitin (Päällinen tai pohja) 1...35 mm <sup>2</sup> Jäykkä Tuplaliitin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm <sup>2</sup> Taipuisa
<b>Johtimen kuorintapituus</b>	14 mm Päällinen tai pohja liitos
<b>Kiristysmomentti</b>	3,5 N.m Päällinen tai pohja
<b>Vikavirtasuojaus</b>	Erillinen lohko

## Ympäristötiedot

<b>IP suojausluokka</b>	IP20 IEC 60529 IP20 EN 60529
<b>Epäpuhtausaste</b>	3
<b>Ylijännitekategoria</b>	IV
<b>Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen</b>	2
<b>Suhteellinen kosteus</b>	95 % 55 °C
<b>Ympäristön lämpötila käytettäessä</b>	-35...70 °C
<b>Ympäristön lämpötila varastoitaessa</b>	-40...85 °C

## Pakkaustiedot

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,3 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,3 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,1 cm
<b>Package 1 Weight</b>	370,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,0 cm
Package 2 Weight	1,537 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	44
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,395 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyivistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

## Suosittelut korvaavat tuotteet