



REFSCALE-S

4688867

Tuotenumero 769012271

Huomattavan alhaisella, vain 35 mm:n kokonaiskorkeudella REFSCALE-S mahdollistaa kylmäainesylinterin helpon sijoittamisen alustalle. Sen integroitu kantokahva ja kevyt, vain 3,2 kg painava rakenne takaavat vaivattoman kuljetuksen. M10-kierteellä varustettu REFSCALE-S mahdollistaa lisävarusteena saatavan venttiilin (10612-REF) kiinnittämisen kylmäainepulloille. Sen erittäin tarkka resoluutio takaa tarkan täytön järjestelmän koosta riippumatta.

Kaikki mittaustiedot tallennetaan luotettavasti innovatiivisen muistitoiminnon ansiosta, ja ne voidaan hakea milloin tahansa. Integroitu näyttö mahdollistaa mittaustulosten helpon lukemisen ja varmistaa selkeän yleiskuvan kylmäaineen vaihdosta. Taustavalo voidaan kytkeä päälle tai pois valaistusolosuhteiden mukaan, ja näyttö on suojattu sylinteriltä suojakaiteella.

Valmistettu kahdesta tukevasta alumiinilevystä ja varustettu korkealaatuisella kumisella liukumattomalla matolla, joka pitää kylmäainesylinterin vakaana. Virta syötetään joustavasti akkujen tai USB-liitännän kautta. Toinen kohokohta: latausvaaka voi kompensoida painovoiman eroja ja varmistaa tarkat mittaustulokset kaikissa tilanteissa. Työskentele tehokkaammin ja liitä vaaka REFmate mittarisarjaan ja REFmesh-sovellukseen.

Vielä enemmän käyttömukavuutta lisää se, että se voidaan säilyttää turvallisesti mukana toimitetussa tukevassa muovikotelossa 4688963, valmiina käytettäväksi siellä, missä sitä tarvitaan.

- Kompakti rakenne, korkeus vain 35 mm, helpottaa kylmäainepullojen sijoittamista Integroitu näyttö
- Kantavuus jopa 110 kg
- Korkea resoluutio 2 g
- M10 kierre venttiilin 10612-REF kiinnittämiseen (valinnainen lisävaruste) kylmäainepullolle

- Mittaa painon kg, lb ja unssi
- Yhdistetään langattomasti REFMATE:n ja/tai REFMesh:n kanssa.
- Joustava virtalähde paristolla tai USB:llä Micro type B
- Ohjelmoitava hälytys
- Hold-toiminto
- Muistitoiminto
- Kylmäainesäiliön tilavuustila
- Voidaan kalibroida kentällä referenssipainoilla
- Painovoiman vaihtelun kompensointi

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini ABS Polykarbonaatti Polyamidi nitrilibutadieenikumi FR-4
Väri	keltainen vihreä musta harmaa
Standardit	EN 61326 EN 301 489-1 FCC CE REACH
RoHS-yhteensopivuus	Kyllä
Pullon liitäntä	M10
Käyttölämpötila	-20 °C - +50 °C
Mittausalue	0 - 110 kg
Suojausluokka	IP41
Yksiköt	kg, lbs & oz
Tarkkuus	2 g, 0.005 lbs, 0.1 oz
Virtalähde	4 x AA tai USB
Toiminta-aika	50 h
Signaalialue	100 m
Toiminnot	Liitäntä REFMesh sovellukseen Liitäntä REFMATE mittarisarjaan USB-B jännite syöttö Muistitoiminto Painovoiman kompensointi Kalibrointi Hold-tila (pullonvaihtoa varten)

Ohjelmoitava hälytys
Säiliön tilavuustila
Akun varaustaso
Ylitysalueen ilmaisin
Kierre kiinnitykseen 10612-REF

Sisältyy toimitukseen	Akut Laukku Pikaopas Kalibrointitodistus
Pakkaus	Sturdy plastic case
Tarkkuus	0 kg - 20 kg : 0.05% tai 10 g 20 kg - 110 kg: 0.05%

Lisävarusteet

4688637	10612-REF-ACME-LH	Täyttöadapteri kylmäainepulloihin REFCO-vaaissa, joissa on vasen kierre 1/2"-16G ACME
4682773	10612-REF-1/4"SAE	Täyttöadapteri kylmäainepulloihin REFCO-vaaissa
4677027	10612-REF	Täyttöadapteri kylmäainepulloihin REFCO-vaaissa
4688316	10612-50-ACME-LH	Tukilaite kylmäainesäiliöille ACME-1/2"-16G vasen
4682781	10612-50-1/4"SAE	Tukilaite kylmäainesäiliöille Liitäntä: 1/4" SAE
9885074	10612-50	Tukilaite kylmäainesäiliöille

Varaosat

4688963	REFSCALE-S-CASE	Tukeva muovikotelo REFSCALE-S:lle
4688813	REFSCALE-BATTERY-COVER	Vara-akkukansi REFSCALE-S/-C:lle