



PAINEILMAPISTOOLI SILVENT 007-L

Tuotenumero: 00070139261, 00070239261

● Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Laval-suutin

SILVENT 007-L on Laval-suuttimella varustettu paineilmapistooli, joka on yleisimmin valittu vaihtoehto. 007-kahvaan asennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu Laval-suutin sopii lähes kaikkiin puhallustarpeisiin. Paineilmasuuttimen keskellä oleva Laval-aukko luo erittäin voimakkaan, ääntä nopeamman ilmavirtauksen. Laval-aukon ympärillä on useita rakoja, jotka tuottavat voimakkaan, hiljaisen ja laminaarisen ilmavirtauksen. Yhdistelmä tuottaa erinomaisen puhdistustehon ja hyödyntää paineilmaa optimaalisesti. Siivekkeet estävät ihoa joutumasta suoraan kosketukseen suuttimen ulostuloaukkojen kanssa.

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Korvaa avoputket Ø (mm) | 4 |
| Puhallusvoima (N) | 3.5 |
| Ilmankulutus (Nm ³ /h) | 22 |
| Melutaso (dB(A)) | 82 |
| Suutinteknologia | Laval |
| Materiaali (Suutin) | 1.4542 (630) |
| Liitäntä | G 1/4" |
| Liitäntätyyppi | Naaras |
| Paino (g) | 186 |
| Maksimilämpötila (°C) | 70 |
| Maksimikäyttöpaine (MPa) | 0.7 |

Tekniset tiedot

Katso perustiedot teknisistä tiedoista. [Lue lisää](#)

Hyödyt avoputkeen verrattuna

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| Korvaa avoputket Ø (mm) | 4 | |
| Melun vähennys | 13 [dB(A)] | 60% |
| Energiansäästö | 8 [Nm ³ /h] | 27% |

Tarkemmat materiaalitiedot: Delrin 100P BK602, EN AW 2011 T8, EN 10270-3-1.4310, Desmopan 460, NBR 70, EN 1.0718, PUR, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4542

Puhallusominaisuudet eri paineilla

| Paine (kPa) | 200 | 400 | 600 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Puhallusvoima (N) | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
| Ilmankulutus (Nm ³ /h) | 11.0 | 18.3 | 25.6 |
| Melutaso (dB(A)) | 71.5 | 78.0 | 83.9 |

Jatkoputket kuudessa eri pituudessa

| | |
|---------|------------|
| 250 mm | 007-L-250 |
| 400 mm | 007-L-400 |
| 600 mm | 007-L-600 |
| 800 mm | 007-L-800 |
| 1000 mm | 007-L-1000 |