


Geberit FlowFit -liitinmuhvi sisäkierteellä



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepääät läpikuultavalla suojatulpalla

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	Rp	L	Z	SW
620.400.00.1	1752524	12 / 10	16 mm	3/8 "	5.1 cm	1 cm	22 mm
620.410.00.1	1752381	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.3 cm	27 mm
620.420.00.1	1752388	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm
620.401.00.1	1752525	15 / 10	20 mm	3/8 "	5.3 cm	1.2 cm	22 mm
620.411.00.1	1752382	15	20 mm	1/2 "	5.5 cm	1.1 cm	27 mm
620.421.00.1	1752389	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm
620.402.00.1	1752375	20	25 mm	3/4 "	5.7 cm	1.2 cm	32 mm
620.412.00.1	1752383	20 / 25	25 mm	1 "	6.1 cm	1.5 cm	41 mm
620.403.00.1	1752376	25	32 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	41 mm
620.413.00.1	1752384	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm
620.404.00.1	1752377	32 / 25	40 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	47 mm
620.414.00.1	1752385	32	40 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm
620.424.00.1	1752390	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	6.7 cm	1.5 cm	54 mm
620.405.00.1	1752378	40	50 mm	1 1/2 "	9.3 cm	1.7 cm	60 mm
620.415.00.1	1752386	40 / 50	50 mm	2 "	9.7 cm	1.8 cm	67 mm
620.406.00.1	1752379	50	63 mm	2 "	10.2 cm	1.9 cm	75 mm
620.416.00.1	1752387	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	10.7 cm	1.9 cm	83 mm
620.407.00.1	1752380	65	75 mm	2 1/2 "	10.7 cm	2.5 cm	86 mm