


Geberit FlowFit -käyrä 90° irtomutterilla



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Soveltuu vain kierreosille, joiden sisäläpimitta $\leq d_i$, ks. taulukko
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Tasotiiviste Centellen® HD 3822 -materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	G	d _i , ø	L	L1	Z	Z1	SW	
620.685.00.1	1752569	12	16 mm	3/8 "	9 mm	5.4 cm	3.7 cm	3.6 cm	3.1 cm	22 mm	Uusi
620.686.00.1	1752570	12 / 15	16 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.0 cm	3.6 cm	3.3 cm	24 mm	Uusi
620.688.00.1	1752571	15	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.2 cm	3.5 cm	3.5 cm	24 mm	Uusi
620.689.00.1	1752573	15 / 20	20 mm	3/4 "	16 mm	5.8 cm	3.2 cm	3.5 cm	3.6 cm	30 mm	Uusi
620.693.00.1	1752574	20	25 mm	3/4 "	15 mm	5.9 cm	4.5 cm	3.5 cm	3.8 cm	30 mm	Uusi
620.694.00.1	1752575	20 / 25	25 mm	1 "	20 mm	6.3 cm	5.2 cm	3.5 cm	4.3 cm	38 mm	Uusi