


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/S, ruostumaton teräs



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön

- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
620.329.00.1	1751117	12 / 10	16 mm	12 mm	5.4 cm	0.6 cm
620.332.00.1	1751118	12	16 mm	15 mm	5.6 cm	0.6 cm
620.347.00.1	1751126	15 / 12	20 mm	15 mm	5.6 cm	0.6 cm
620.333.00.1	1751119	15	20 mm	18 mm	5.6 cm	0.6 cm
620.334.00.1	1751120	15 / 20	20 mm	22 mm	5.7 cm	0.6 cm
620.335.00.1	1751121	20	25 mm	22 mm	5.7 cm	0.6 cm
620.336.00.1	1751122	25	32 mm	28 mm	6.4 cm	0.8 cm
620.337.00.1	1751123	32	40 mm	35 mm	6.7 cm	0.8 cm
620.338.00.1	1751124	40	50 mm	42 mm	9.7 cm	1.1 cm
620.339.00.1	1751125	50	63 mm	54 mm	10.7 cm	1.2 cm