


## Geberit FlowFit -tulppa



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Putken päiden pysyvään tulppaamiseen

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu

### Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
620.740.00.1	1752478	12	16 mm	3.9 cm	0.6 cm
620.741.00.1	1752479	15	20 mm	3.9 cm	0.6 cm
620.742.00.1	1752480	20	25 mm	3.9 cm	0.6 cm