


Geberit FlowFit -liitinmuhvi MasterFix-sovittimella



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Yhdistämiseen ilman työkaluja asennuselementteihin, asennuslevyihin ja liitäntöihin ulkokierteellä MF 1/2"
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- MasterFix jossa sininen suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | PPSU

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	RpMF	L	Z
620.290.00.1	1752354	12 / 15	16 mm	1/2 "	7.6 cm	2.8 cm
620.291.00.1	1752355	15	20 mm	1/2 "	7.6 cm	2.8 cm