


## Geberit FlowFit -hanakulma 90°



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatu luokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

### Tilattava erikseen

- Geberit sound insulation base for single elbow tap connector 90°

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
620.760.00.1	1752481	12	16 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.8 cm
620.761.00.1	1752482	15	20 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	6.3 cm	1.9 cm	1.3 cm	3.1 cm
620.811.00.1	1752484	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.7 cm	3.1 cm
620.802.00.1	1752483	20	25 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	6.7 cm	1.9 cm	1.9 cm	3.4 cm

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Kolme kiinnityspistettä
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepääät läpikuultavalla suojatulpalla

### Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS)