

Spider Roller XL+ S3 HRO

Koko	39 - 48 ◀ ▶ 49 - 50
Tuotekoodi	48-52417-373-25M
Turvaluokitus	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	Kaksikerros PU/RU, Sievi TractionPro®
Päällismateriaalina mm.	Haljas
BOA®-nauhan pituus	60 cm



Spider Roller on varma valinta kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin. Jalkineissa alumiinivarvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuojasuoja. 3D-dry®-vuori, Dual-pohjalliset ja BOA® Fit System -kirstymekanismi lisäävät käyttömukavuutta. Jalkineessa on Sievi TractionPro®-kumikitkapohja, joka tarjoaa markkinoiden parhaimman pidon olosuhteista riippumatta. Antistaattinen ja ESD-hyväksytty.



3D-dry flexstep® **FLEX ENERGY**

TractionPro®

Koko	Tuotekoodi	GTIN
39	48-52417-373-25M	6438157199973
40	48-52417-373-25M	6438157199980
41	48-52417-373-25M	6438157199997
42	48-52417-373-25M	6438157200006
43	48-52417-373-25M	6438157200013
44	48-52417-373-25M	6438157200020
45	48-52417-373-25M	6438157200037
46	48-52417-373-25M	6438157200044
47	48-52417-373-25M	6438157200051
48	48-52417-373-25M	6438157200068
49	48-52417-374-25M	6438157200075
50	48-52417-374-25M	6438157200082