


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Kosketinelementti ZB6E1B

Sähkönumero:
2321746

ZB6E1B

GTIN-koodi: 3389110775266

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB6
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Laitteen Lyhytnimi	ZB6
Jakamaton Myyntimäärä	10
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NO
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva
Kosketinlohkon Tyyppi	Yksittäinen
Kytkeä - Liittimet	Faston liitäntä
Koskettimen Materiaali	Hopeaseos (Ag/Ni)

Täydentävät tiedot

Liittimien Määrittely Iso N°1	(3-4)NO
Tuotteen Paino	0,004 kg
Pakkoavautuva	Mukana EN/IEC 60947-5-1 liite K
Liike Toiminnalle	2 mm (NO sähköisen tilan vaihto) 3,5 mm (Kokonais pituus)
Toimintavoima	1,6 N NO sähköisen tilan vaihto
Mekaaninen Kestävyys	5000000 Syklit
Oikosulkusuojaus	6 A Lasiputkisolake tyyppi gG
[Ui] Eristysjännite	250 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV EN/IEC 60947-1
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A 120 V, AC-15, B300 1,5 A 240 V, AC-15, B300 0,1 A 250 V, DC-13, R300 0,22 A 125 V, DC-13, R300
Sähköinen Kestävyys	1000000 Syklit, AC-15 230 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/ IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Syklit, DC-13 230 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/ IEC 60947-5-1 liite C
Sähköinen Luotettavuus Iec 60947-5-4	$\Lambda = 10 \exp(-8) 5 \text{ V ja } 1 \text{ mA}$ Luotettavuustason ollessa 90 % EN/IEC 60947-5-4

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C

Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508
Tuote Sertifiointi	UL CCC CSA GOST
Tärinänkestoisuus	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyyks IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyyks IEC 60068-2-27

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	6,7 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	2,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	2,2 cm
Package 2 Width	3,2 cm
Package 2 Length	6,7 cm
Package 2 Weight	28,0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	400
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,296 kg

Takuu

Takuu	18 months
--------------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.