


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Kosketinelementti ZB6E2B

Sähkönumero:
2321748

ZB6E2B

GTIN-koodi: 3389110775303

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB6
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Laitteen Lyhytnimi	ZB6
Jakamaton Myyntimäärä	10
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NC
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva
Kosketinlohkon Tyyppi	Yksittäinen
Kytkeä - Liittimet	Faston liitäntä
Koskettimen Materiaali	Hopeaseos (Ag/Ni)

Täydentävät tiedot

Liittimien Määrittely Iso N°1	(1-2)NC
Tuotteen Paino	0,004 kg
Pakkoavautuva	Mukana EN/IEC 60947-5-1 liite K
Liike Toiminnalle	1 mm (NC sähköisen tilan vaihto) 3,5 mm (Kokonais pituus)
Toimintavoima	2,5 N NC sähköisen tilan vaihto
Mekaaninen Kestävyys	5000000 Syklit
Oikosulkusuojaus	6 A Lasiputkisolake tyyppi gG
[Ui] Eristysjännite	250 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV EN/IEC 60947-1
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A 120 V, AC-15, B300 1,5 A 240 V, AC-15, B300 0,1 A 250 V, DC-13, R300 0,22 A 125 V, DC-13, R300
Sähköinen Kestävyys	1000000 Syklit, AC-15 230 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Syklit, DC-13 230 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C
Sähköinen Luotettavuus Iec 60947-5-4	$\Lambda = 10 \exp(-8) 5 V$ ja 1 mA Luotettavuustason ollessa 90 % EN/IEC 60947-5-4

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C

Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nro 14
Tuote Sertifiointi	GOST CSA UL CCC
Tärinänkestoisuus	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyyd IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyyd IEC 60068-2-27

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	2,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	2,2 cm
Package 2 Width	6,5 cm
Package 2 Length	3,2 cm
Package 2 Weight	29,0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	400
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,354 kg

Takuu

Takuu	18 months
--------------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)


Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.