HITACHI

Performance

Nu med **FrostWash** teknologi

Ultrakompakt
Høj varmekapacitet ved lavere temperaturer
Personføleren sparer mere energi
Energiforbrug direkte i fjernbetjeningen

Cooling & Heating




ahlsell
gør det nemmere at være professionel

Hitachi Cooling & Heating
Officiel Distributør

Køleydelse	Enhed	1.8kW	2.5kW	3.5kW	4.2kW	5kW
Kølekapacitet (min-max)	kW	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90 - 4.00)	4.20 (1.70 - 5.00)	5.00 (1.90 - 5.20)
EER		4.77	4.55	3.72	3.75	3.40
Energiklasse køl		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Varmeydelse	**Enhed**					
Varmekapacitet (min-max)	kW	2.50 (0.90 - 3.20)	3.40 (0.90 - 4.40)	4.20 (0.90 - 5.00)	5.40 (1.7 - 6.00)	6.00 (2.2 - 7.30)
Varmekapacitet ved -7°C (1)	kW	2.30	3.00	3.40	3.80	4.10
COP		4.82	4.64	4.20	4.10	3.85
Energiklasse varme		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Indedel	**Enhed**	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Lydtryksniveau køling (Min - Lav - Middel - Høj)	dB(A)	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46	25/28/39/46
Lydtryksniveau varme (Min - Lav - Middel - Høj)	dB(A)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46	25/28/39/46
Luftstrøm køling (Min - Lav - Middel - Høj)	m^3/h	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/720	353/410/540/720
Affugtning	l/h	1.2	1.4	1.6	1.8	2
Dimensioner (H x Bx D)	mm	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230
Vægt	kg	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Udedel	**Enhed**	RAC-18WPE	RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
Lydtrykniveau køl	dB(A)	44	46	48	49	49
Luftstrøm (Køl/Varme)	m^3/h	1860/1620	1860/1620	1920/1620	2160/2160	2160 / 2160
Dimensioner (H x B x D)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299
Vægt	kg	32.5	32.5	32.5	39	39
Kompressor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kølemiddel	**Enhed**					
Forfyldt mængde	kg	0.870	0.870	0.870	1.050	1.050
Forfyldt til	m	20	20	20	20	20
Kølemiddel		R32	R32	R32	R32	R32
El	**Enhed**					
El specifikationer	V/Ph/Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Strøm under drift (køling / opvarmning)	A	1.09 - 4.39/1.09 - 4.22	1.09 - 5.61/1.09 - 6.52	1.09 - 6.35/1.09 - 7.39	1.30 - 7.39/2.17 - 8.70	1.30 - 8.70/2.17 - 11.96


Indedel




RAK-18RPE
RAK-25RPE
RAK-35RPE
RAK-42RPE
RAK-50RPE

Udedel





RAC-18WPE
RAC-25WPE
RAC-35WPE



RAC-42WPE
RAC-50WPE

FROSTWASH

Performance er designet til at give dig effektiv luftrensning hele året med sin eksklusive og innovative funktion: Frost Wash, der automatisk og regelmæssigt renser varmeveksleren for renere luft.



1. Isdannelse (20 min)

2. Afrimning og rengøring (1 min)

3. Tørring af veksleren (Op til 60 min)

Se mere på vores website

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

hitachiaircon.com