VIRTALÄHDE

12 V / 230 V

POWER PACK 29.36 FC

Viite 090156


INVEST IN THE FUTURE

POWER PACK 29.36 FC on suuritehoinen kannettava virtalähde, jossa yhdistyvät LiFePO4-litiumakku ja puhdassiniaaltoinen (PSW) **invertteri. Sen kapasiteetti on 2900 Wh ja lähtöteho 3600 W** (29,36), joten **sitä voidaan käyttää virranlähteenä energiaa paljon kuluttaville laitteille, kuten hitsauskoneille, plasmaleikkureille ja induktiolämmityslaitteille, ammattikäyttöön sopivissa aikatauluissa. Latautuu täyteen vain 2 tunnissa, mikä takaa nopean käyttövalmiuden todellisiin tarpeisiin.**

VIRTAA JA KANNETTAVUUTTA MISSÄ TAHANSA, KAIKILLE LAITTEILLESI

Power Pack 29.36 FC on suunniteltu käytettäväksi paikoissa, joissa tarvitaan itsenäistä virtalähdettä eikä verkkovirtaa ole saatavilla.

- **Sisäisen 2900 Wh:n LiFePO4-akun ja 3600 W**:n lähtötehon ansiosta se voi syöttää virtaa energiaa paljon kuluttaville laitteille pitkiä aikoja:



	KÄYTTÖAIKA Sykli 100 % → 20 %				
	Käytetystä laitteesta riippuen				
	MMA	**TIG**	**MIG / MAG**	**PLASMA**	**INDUKTIO**
Asetukset	115 A	90 A	220 A	35 A	3 700 W
Käyttöaika	≈ 38 elektrodia Maks. Ø 3,2 mm	≈ 5 tuntia	≈ 2 tuntia	≈ 2 tuntia	≈ 2 tuntia
	Virrankulutuksesta riippuen				
	100 W	**500 W**	**1000 W**	**2200 W**	**3000 W**
Käyttöaika	22h30	4h30	2 h 15	1 h	45 min

- Siinä on laaja valikoima liitäntämahdollisuuksia monenlaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden virransyöttöön ja lataamiseen:



ERITTÄIN NOPEA LATAUS LAITTEEN KÄYTETTÄVYYDEN MAKSIMOIMISEKSI

- **Latautuu verkkovirrasta vain 2 tunnissa.**
- **Valinnainen aurinkolataus:** Power Pack on yhteensopiva aurinkopaneelin kanssa (12–80 V, enintään 800 W, Anderson-liitin), ja se latautuu 4 tunnissa.

KÄYTTÄJÄN ERGONOMIA JA TURVALLINEN ENERGIANHALLINTA

- Kompakti ja kannettava laite, jossa on pyörät; sitä on helppo siirtää kahden sivukahvan ja teleskooppikahvan avulla.
- Sisäänrakennettu valaistus pimeissä olosuhteissa työskentelyä varten. Välkkyvä valo parantaa käyttäjän näkyvyyttä, mikä lisää turvallisuutta hämärissä olosuhteissa.
- LCD-näyttö, joka näyttää erilaisia tietoja (lataus tila, mitkä tulot/lähdöt ovat käytössä jne.)

- **Kehittynyt akkujen hallintajärjestelmä**
  Jokaisen akkukennon erillinen valvonta takaa maksimaalisen turvallisuuden, tasaisen suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. Power Pack on suojattu ylikuumenemiselta, oikosulkuilta, ylijännitteeltä ja ylikuormitukselta.



LCD-näyttö ja LED-valaistus etupaneelissa



Mukana toimitettavat lisävarusteet:



verkkovirtajohto



USB-A–USB-C-kaapeli



USB-C–USB-C-kaapeli

AKKU			MUUNNIN		TULO		LÄHDÖT							MITAT	
Litium LiFePO4				TEHO				USB-C		USB-A				RV	
Kapasiteetti /kenno	Täysi lataus verkko	Täysi lataus aurinkopaneeli			vaihtovirta	Anderson								mm	kg
55 Ah 2816 Wh	2 h	3,5–5 h	Puhdas siniaalto	3600 W *(6000 W huippu)*	220–240 VAC 2200 W	12–80 V 800 W	4 230 VAC	2	5 V | 9 V | 12 V | 15 V | 20 V - 3 A 20 V - 5 A	2	5 V - 3 A 9 V - 2 A 12 V – 1,5 A 5 V – 2,4 A	2	12 V – 10 A	2	12 V – 10 A	12 V – 25 A	378 x 418 x 581	38

CE

Made in China

www.gys.fr