



- hohe Korrosionsbeständigkeit
- verzinnte Kontaktschiene
- Edelstahl Klemmelemente
- UV-resistent

Potentialausgleichsschiene



Potentialausgleichsschiene Außenanwendung

- nach VDE 0618, Teil 1
- Anschlüsse: Band 30 x 4 mm oder Rundleiter Ø 8 – 10 mm, Rundleiter 50 mm², 7 Rundleiter 2,5 – 25 mm²
- Anwendung: Außenbereich
- UV- und korrosionsbeständig

equipotential busbar outdoor use

- cc. to VDE 0618, part 1
- connections: strip 30 x 4 mm or round conductor Ø 8 – 10 mm, round conductor 50 mm², 7 round conductors 2,5 – 25 mm²
- for outdoor use
- UV and corrosion resistant

barrette équipotentielle utilisation en extérieur

- selon VDE 0618, § 1
- connexions: bande 30 x 4 mm ou conducteur rond Ø 8 – 10 mm, conducteur rond 50 mm², 7 conducteurs ronds 2,5 – 25 mm²
- utilisation en extérieur
- résistant aux UV et à la corrosion

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p. u. unité
POT 16/25 SW SN ES zweireihige Beschraubung / for double line connection / rail à deux rangées	202 03 35	10

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Additional types on request!

D'autres modèles sur demande!