

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2 Oikosulku hälytyskosketin 575 V

Sähkönumero:
3760007

GVAM11

GTIN-koodi: 3389110343564

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen Lyhytnimi	GVAM
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukytinlohko
Tuotteen Soveltuvuus	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Sarjan Soveltuvuus	TeSys TeSys GV3 GV3P Katkaisija TeSys GV3 GV3L Katkaisija
Asennuspaikka	Vasen sivu
Apukoskettimien Toiminta	Oikosulkusignaali 1 C/O
Napajärjestys	1 C/O

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	690 V IEC 60947-1 300 V UL 508 300 V CSA C22.2 Nro 14
[Ue] Käyttöjännite	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	2,5 A for Vian viestintä
Mekaaninen Kestävyys	100000 Syklit
Minimi Kytkeväävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Suojaustyyppi	GB2CB... katkaisija GG sulake 10 A
Nimellinen Toimintateho Va:Na	36 VA 24 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit 1,5 A 48 VA 48 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit 1 A 72 VA 110...127 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit 0,5 A 72 VA 230...240 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit 0,3 A
Nimellinen Toimintateho Watteina	120 W 240 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 140 W 110 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 140 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 180 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 240 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 15 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit 24 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit 9 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit

Kiristysmomentti	1,4 N.m - päällä Ruuviliitynnät
Korkeus	89 mm
Leveys	9,3 mm
Syvyys	66 mm
Tuotteen Paino	0,055 kg
Väri	Tummanharmaa

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote Sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	39 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	15,3 cm
Package 2 Weight	440 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,944 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)