

# Kempact MIG 2530



## TEKNISET TIEDOT

### Kempact MIG 2530

Tuotekoodi	621853002
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380-440 V ±10%
Sulake, hidas	16 A
Hitsausalue	20 A / 15 V- 250 A / 26.5 V
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Tyhjäkäyntijännite	30-45 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	1...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	15 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6...1.0
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.0
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 440
Paino (ilman varusteita)	20 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10