



EAN:	4013288234261	Mitat:	211x238x58 mm
Osanro:	05006633001	Paino:	1005 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1		
	Alkuperämaa:	CZ	
	Tullitariffinro:	82054000	

- Työkalut testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan
- VDE-momenttiruuvitalttakahva 7508, jossa 5 esiasetettua arvoa (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE-momenttiruuvitalttakahva 7516, jossa 5 esiasetettua arvoa (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: kiristysmomenttien erittäin nopea asetus
- Safe: luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Torque Lock -toiminto: korkeat irrotus- ja kiristysmomentit ilman vääntömomenttiä
- 817 VDE -kahva Kraftform Kompakt -vaihtoterille
- VDE-vaihtoterät (pituus 157 mm), joissa on kätevä pyöritystoiminto, kierimisenesto ja Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä

23-osainen Kraftform Kompakt VDE -sarja. 1 Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta 7508 VDE, jossa on valittavissa viisi maksimikiristysmomenttia (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta 7516 VDE, jossa on valittavissa viisi maksimikiristysmomenttia (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), kummassakin pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten, numeerinen momenttiarvon näyttö, luotettava luistaminen, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, 1 ruuvitalttakahva 817 VDE. Momenttiruuvitaltat ja ruuvitalttakahva yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille. 20 VDE-vaihtoterää (kunkin pituus 157 mm), joissa Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä, suurimmassa osassa on kavennettu terä, jonka ansiosta päästään käsiksi myös syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Lujatekoisessa tekstiililaatikossa, jossa työkalut voidaan säilyttää siististi ja kuljettaa kätevästi.



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu



Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä - Kraftform Kompakt VDE



Kraftform Kompakt VDE -sarjat testataan standardin IEC 60900 mukaan yksittäin 10 000 voltissa. Testaus tehdään 10-kertaisella kuormituksella 10 000 voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn suurimman sallitun jännitteen ollessa 1 000 voltia.

Nopea vääntömomentin säätö




Valittavissa olevien kiristysmomenttien nopea asetus.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Turvallinen vääntömomenttien siirto




Luistava vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen estää tahattoman liian suurten vääntömomenttien siirron.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

VDE-vaihtoterät kavennetulla halkaisijalla



Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

PlusMinus-työkalut



Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7500 VDE -sarjan Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltat

Sarjan sisältö:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Kraftform-ruuvitalttakahva, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de