

Roth QuickPush jakotukit ja liittimet

Tekninen kuvaus

Roth QuickPush -liitinjärjestelmää on osa MultiPex käyttövesijärjestelmää, pistoliittimet soveltuvat käyttövesi-, lämmitys- ja viilennyskäyttöön.

Roth QuickPush -jakotukki on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä, yhdistämällä jakotukin osat 1, 2, 3, 1 + 1 tai 2 + 2 on mahdollista asentaa tarvittavat määrät vesipisteitä.

Jakotukit ja liittimet liitetään toisiinsa työntämällä osat yhteen.

Roth MultiPex -putkeen asennetaan osien mukana toimitettava tukiholkki ja putkeen merkitään oikea asennussyvyys. Kupariputken pää valmistellaan jyrshintätyökalulla, joka poistaa jäysteet ja tekee lukitusuran putkeen.

Puristus- tai puserrusliittimiä ei saa asentaa pistoliittimien sileään messinkiosaan (liittimen urospuoli).

	LVI-nro.
Roth QP jakotukki 1 x 12 mm	2011338
Roth QP jakotukki 1 x 15 mm	2011339
Roth QP jakotukki 1 x 18 mm	2011340
Roth QP jakotukki 2 x 12 mm	2011341
Roth QP jakotukki 2 x 15 mm	2011343
Roth QP jakotukki 2 x 18 mm	2011344
Roth QP jakotukki 3 x 12 mm	2011345
Roth QP jakotukki 3 x 15 mm	2011346
Roth QP jakotukki 1 + 1 x 12 mm	2011348
Roth QP jakotukki 1 + 1 x 15 mm	2011349
Roth QP jakotukki 1 + 1 x 18 mm	2011350
Roth QP jakotukki 2 + 2 x 15 mm	2011347

Liitinvalikoima:



Käyttöpaine	10 Bar
Maksimi lämpötila pex (lyhytaikaisesti 95 astetta)	70 astetta
Maksimi lämpötila kupari	100 astetta
Vetolujuus	NKB18, EN 1254-6 ja EN 15875-5 mukaisesti
Materiaali	CW625N (DZR)
Hyväksyntä:	
EUFID29-25004437-TH1 (PEX putkille)	
EUFID29-25004437-C (kupari putkille)	
Putki	Asennussyvyys
12 mm	22 mm
15 mm	23 mm
18, 22 mm	26 mm
28 mm	31 mm

Suosittellemme Roth merkintätyökalun (LVI-nro 2011417) käyttämistä nopean ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Jakotukit ja liittimet on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä (CW625N).



Liittimen lukitushampaat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, O-rengas on valmistettu EPDM-kumista ja tukiholkki kupari.

Jakotukin runko on 22 mm, toisessa päädyssä pistoliitin ja toisessa päädyssä sileä pää.

Roth QuickPush jakotukit ja liittimet

A-mitta:

1 lähtö = 74 mm

2 lähtöä = 124

3 lähtöä = 174 mm

